

D B S 环保型道桥用防水涂料

产品名称	D B S 环保型道桥用防水涂料
公司名称	北京市中海润泽科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:黑色 耗漆量:0.7-1 (m ² /kg) 固体含量:43 (%)
公司地址	中国 北京市宣武区 北京市宣武区马连道北街10号
联系电话	86 010 63260008 13901298777

产品详情

漆膜颜色	黑色	耗漆量	0.7-1 (m ² /kg)
固体含量	43 (%)	表干时间	4 (h)
品牌	D B S	液态类型	水乳型
单件净重	200 (kg)	产地	北京
储存期	180天	外观	液体

dbS环保型道桥用防水涂料

防水原理

该涂料是以多种橡胶共同对沥青进行改性，改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性沥青呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性和低温柔性；抗剪切力抗老化能力都显著增强。能够经受桥面长期荷载的要求，防止渗水造成结构破坏、钢筋锈蚀、混凝土炭化，延长桥梁的使用寿命。

主要性能

一、耐热性

由于该产品的特殊配方及工艺，使其在160 的高温下不熔化不流淌，并能保持膜体完好，原有特性不改变，从而保证正常施工。

二、低温柔性

该产品是以多种橡胶改性，从而使其具有橡胶特有的低温柔性，根据不同配方可以在-10 -40 下无裂纹、断裂。更好地适应于北方高寒地区施工标准规范要求。

三、粘结强度

由于该产品是阳离子沥青防水涂料，和下层混凝土的黏结、不单纯是靠其胶粘性，同时还有阴阳离子互相吸附凝聚在一起。因此粘结强度特别高。一般大于0.4mpa。这样可避免刚性防水所造成的路面位移，也可防止摊铺沥青时防水层被破坏。

四、延伸性

该产品是由橡胶改性，其延伸性也因此符合橡胶性能，延伸性可大于600%，而且其高温剪切能力也可满足施工要求，60 ， 0.16 mpa。

五、可形成无缝的弹性防水层

该产品施工应多遍喷涂或刷涂，可以保证用料均匀、厚薄一致，而且形成的是无缝的整体弹性橡胶防水层。从而使整个防水系统保持完整性。

六、施工工艺简单、有效、环保、经济

该产品为水性防水涂料。无毒、无味、无环境污染，冷施工，施工工艺简单、喷涂或者刷涂均可，对各种不规则面层均可保证施工质量，材料、施工费用低，具有良好的社会效益。

技术指标

产品技术指标适应范围宽广、性能优越、分别达到或超过了中华人民共和国建材行业标准（jc/t975—2005）和中华人民共和国交通行业标准标准（jt/t535—2004）标准技术要求。