

DLS沥青路面冷灌缝剂 dls

产品名称	DLS沥青路面冷灌缝剂 dls
公司名称	北京市中海润泽科技有限公司
价格	18000.00/吨
规格参数	型号:dls 品牌:DLS
公司地址	中国 北京市宣武区 北京市宣武区马连道北街10号
联系电话	86 010 63260008 13901298777

产品详情

型号 dls 品牌 DLS

dls沥青路面冷灌缝剂

一、产品简介：

dls冷灌剂是单组分水性环保型产品，无毒、无味、无环境污染，渗透力好，粘结强度高，抗剪切力优良，耐温、抗冻、冷施工，操作简单，干燥速度快。

二、技术数据：

环保要求：dls冷灌剂是黑色环保水基裂缝密封剂，每公升挥发性有机物含量（voc）小于150克。

经交通部检测中心测试 d ls灌缝剂符合下列技术要求：

检测项目	主要质量指标
成分	聚合物改性
外观	均匀黑色液体
不挥发物含量%	45
不透水性	0.3 mpa,不渗水
耐热性	140 无流淌、起泡和滑动
抗冻性	-20 不开裂
延展性	9.5mm
粘结强度	0.73mpa
耐碱性	2%氢氧化钠水溶液浸泡15d无变化
高温抗剪	0.38mpa
抗冲击性	无碎片、起皮或者破裂

三、使用范围：

dls冷灌剂即可广泛用在沥青混凝土路面的表面裂缝处理，路面坑槽及路面裂缝养护，而且也可用于水泥混凝土路面的裂缝修补填充，最宽可填补12毫米的裂缝。

四、使用方法：

单组分

用吹风机将裂缝吹干净，将dls冷灌剂从容器（带有灌注喷口）灌缝壶直接灌入缝隙，用橡胶刮板把原材料刮在路面裂缝。必要时可根据施工现场在灌缝后撒布细沙。

双组分

使用时，将粉状材料倒入液体内拌合均匀即可使用，其他方法同上。

五、注意事项：

施工前后24小时内地表和周围环境的温度不得低于-3℃。dls冷灌剂在24小时内气温接近或低于-5℃的时候不能使用。不要放置在儿童可以触及的地方。产品保存时应注意防冻。

六、包装：

5公斤/桶，20公斤/桶，300公斤/铁桶