

# 陕西设备安装灌浆料厂家 西安设备固定灌浆料

产品名称	陕西设备安装灌浆料厂家 西安设备固定灌浆料
公司名称	陕西联盛伊顿贸易有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:伊顿 型号:CGM 强度:60兆帕
公司地址	西安市未央区环南国际食品城
联系电话	029-153197 15319783591

## 产品详情

### CGM高强无收缩灌浆料

建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固（修补厚度 40mm）有抗油要求的设备基础二次灌浆。  
铁路枕轨的快速抢修；机场、高速公路等混凝土路面的快速修补；地脚螺栓的快速锚固；建筑物、构筑物的抢修等。适合于间隙较小的设备基础的二次灌浆，以及对材料流动性要求较高的部位。  
地脚螺栓锚固、栽埋钢筋、灌浆层厚度30mm 基础二次灌浆。

### 加固型灌浆料的强度有多高？

根据我公司的大量实验和实地检验，我公司现在的加固型灌浆料的配方是科学的先进的，因为就普通级加固灌浆料强度实际可高达30Mpa。另外超早强型灌浆料的强度可高达50Mpa。28天的终强度都保证超过70Mpa。

西安伊顿灌浆料是建筑加固和设备机械安装的理想材料。其流动性的特质是普通水泥所不具备的，这样大大简化了施工的难度。（流动性可达到310mm，保留值低270mm）

西安伊顿生产的CGM系列灌浆料经过十年的成长和检测，得到广大建筑加固行业的一致认可\*\*\*\*，售后，您还在等什么，一个电话解除接触您的忧虑。我们技术工程师可是随时随地进行现场勘查和技术指导！

西安伊顿灌浆料西北甘肃厂家生产，不是代理，不是批发，是同一个老板，同一个技术团队。厂家直接发货节省您的成本，减少您的麻烦！

CGM灌浆料的应用，大大提高了建筑质量，设备安装工程的准确安装，抢修工程的顺利及时开通。值得注意的是，施工单位往往习惯于传统的施工养护经验，按照普通混凝土的养护方案来进行养护，不大适应灌浆料的使用。在进行加固改造，结构补强，浇筑梁、板、柱时，出现了灌浆料基体的早期开裂问题。

**【CGM高强无收缩灌浆料】的技术特点：**

**早强高强：**强度可达50 Mpa以上，设备安装完毕后即可运行生产。

**自流太：**现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不许振捣便可填充设备基础的全部间隙。

**微膨胀：**以保证设备与基础紧密接触。 **耐久性：**200万次疲劳试验，50次冻融循环试验强度无明显变化。

**抗油性：**在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。

**【CGM高强无收缩灌浆料】包装贮运：**1、包装规格：25kg/袋，存放在通风干燥处并防止阳光直射。

2、保质期为3个月，超出保质期应复检合格后方可使用。

3、不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分，\*\*\*、无味、无污染、不燃不爆，可按一般货物运输