

# 桥梁垫石增高更换支座 吕梁桥梁支座顶高 施工队

产品名称	桥梁垫石增高更换支座 吕梁桥梁支座顶高 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

钢梁节段液压同步顶升施工1.节段顶升安装（1）节段安装拱肋安装完成后，将顶升及设备安装完成，节段安装顺序按计划要求由边跨往跨中。两拱间钢梁交替安装，两套顶升设备在两跨拱间倒换使用。（2）节段安装工艺顶升安装连接完成后，手动操作控制，适时泵站限压，给千斤顶逐次20%、40%、60%、80%、%100?d荷；加载时sui时观测各处情况并作好记录。

每步长顶升完成后及时在原支座位置安放5mm厚钢板作为临时支撑。当顶升到110mm后，必须马上停止顶升，采集各项位移数据，将各分点油压锁死，以临时垫块替换钢板作为临时支撑。注：在整个顶升中，千斤顶须加力。

试顶完成后，在傳业人员的统一指挥下所有千斤顶慢慢整体顶起梁体使其离开原支座约lcm立即停止，并立即在上、下横梁间增设若干个钢筋混凝土预制块或钢板形成临时固定点，以点和面积，顶升的性，确保桥梁整体安全。

想要确保品质并不存在一定的问题，可以直接去找到一个比的厂家来购买这一种产品。其次就是可以了解一下厂家的经营时间，看看厂家是否经营时间较为长久，一般能够有一个比较长久的经营时间的情况下，这样的厂家也就会让大家感到比较信任。

4.梁的顶升和落梁应按设计要求进行。5.支座更换时应依据温度进行支座偏移量的验算，并宜选返点在有利的温度条件下施工。6.测量原支座和新支座的高度差，施工确保梁体、桥面高程符合设计要求。对不同形式的桥梁应采用不同的顶升。

常用于大跨度梁式桥的活动支座。双向活动支座。系由两层相互叠置，而在正交的两个方向均能翻滚的

铰式辊轴支座构成，用于宽度大的梁式桥。梁端空隙的处置撤除旧弹性设备后，应查看梁（板）端空隙是不是满意需求，如不能满意需求，则应处置，防止呈现梁（板）端空隙不能满意桥梁的弹性需求。