

供应无机富锌防腐底漆厂家提供检验报告

产品名称	供应无机富锌防腐底漆厂家提供检验报告
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 规格:27.5kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

供应无机富锌防腐底漆厂家提供检验报告

- 1、无机富锌底漆混合条件：基剂与锌粉,应按照规定比列混合。混合时应把锌粉慢慢倒进基剂中,两组份必须混合充分均匀。俾能造成应有的均匀,由于这两组份在混合后,虽搅拌的很均匀,但放置时 锌粉比重大,仍会倾向分离。故此在进行喷（涂）漆工作时,仍须随时搅拌,俾能保持均匀,在开始涂喷工作之前,应以80~100目网眼的金属筛网过滤。
- 2、无机富锌底漆熟化：混合后应按照规定放置一定的时间,假使熟化的不够充分将会影响漆的性能。
- 3、无机富锌底漆适用期：混合后的涂料,应在该涂料规定的适用期内全部用完。（须在密闭罐内）。否则因漆与空气接触时间过长会和空气中的二氧化碳反应后,漆表面将会形成一层涂膜导致漆成胶,存放时间不得超过24小时。
- 4、无机富锌底漆喷涂方法：在喷无机富锌底漆时,喷（涂）漆工具必须清洁干净,其机能与作用均须完整而无任何缺陷。
- 5、施工温度：温度摄氏5度以上。
相对湿度85%以下（同时要保持通风）。在有雨的情况下禁止使用。
- 6、无机富锌底漆涂装间隔：低限度48小时后可涂有机面漆。