

铝合金百叶窗,钢质百叶窗

产品名称	铝合金百叶窗,钢质百叶窗
公司名称	靖江市旭峰门窗销售部
价格	200.00/套
规格参数	产品类别:整套窗 品牌:铭锦 材质:铝合金,钢质
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江市城北工业园区新一路11号
联系电话	86 523 84913633 18952638333

产品详情

产品类别	整套窗	品牌	铭锦
材质	铝合金,钢质	窗帘类型	悬挂式、百叶式、固定式
开关类型	固定,手动,电动开启	是否异形窗	是
功能	隔音、隔热、防虫、防尘、防风、防盗	是否提供加工定制	是
加工方式	来图定制	是否外贸	是
外贸类型	出口		

1.用途与特点 单层防雨百叶窗用于对长期有通风的机房或其他公众场合,它是由带集水沟的防雨叶片和带滴水框的侧框架组成。该窗体即使在瓢泼大雨之时,不仅能有效地阻止雨水打进室内,而且在整个百叶窗的迎风面不会形成水帘。从而保证了正常的设计通风要求。2.型号表示方法3.规格 3.1 洞尺寸单位:mm宽×高×厚=b×h×w其中:400 b 1250*10 h=n×80+200 4 n 40 n为正整数 3.2 百叶窗尺寸单位:mm宽×高×厚=b×h×w其中:b=b-10 h=h-10 w=904.技术参数 4.1 有效面积系数有效面积系数是一个随迎风面积改变而有一微小变化的参数,因此,有效面积系数只能给出一个平均值,即为0.586 4.2 干工况阻力性能测度表

风速m/s	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
阻力pa	4.00	8.10	18.0	31.0	47.6	70.9	93.5
阻力系数ξ	2.85	2.98	3.05	3.08	3.10	3.12	3.15

4.3 湿工况阻力性能测试表

风速m/s	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
阻力pa	4.10	8.30	19.0	32.3	49.0	77.8	98.4
阻力系数ξ	2.95	3.12	3.22	3.26	3.30	3.43	3.47

4.4 过水量测试表

风速m / s	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
过水量g / kg	1.47	1.21	1.06	0.88	0.77	0.60	0.52

4.5 最大承受风速 : 30m / s 4.6 额定风量 : 22000m³ / h · m²
