

# 安装制作龙口招远蓬莱等烟台周边电动5-15米伸缩自动门

产品名称	安装制作龙口招远蓬莱等烟台周边电动5-15米伸缩自动门
公司名称	龙口电动门厂
价格	580.00/米
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:15000 ( mm ) 产地:山东龙口
公司地址	中国 山东 龙口市 龙口开发区红光七区
联系电话	86-0535-8818257 13455512135

## 产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	15000 ( mm )
产地	山东龙口	品牌	鑫亮
类型	单位用自动伸缩门	颜色	各种
安全等级	C级	开关类型	自动
水密性	合格	质量等级	合格
风格	现代	产品类别	整套门
门框板材厚度	1.2	品种	工艺门
使用范围	庭院	制作工艺	模压
特殊用途	自动	金属材质	铝合金

电动【伸缩门】主要由门体、驱动器、控制系统构成。【伸缩门】的门体采用优质铝合金及普通方管管材制作,采用平行四边形原理铰接,伸缩灵活行程大。【伸缩门】的驱动器采用特种电机驱动,蜗杆蜗轮减速,并没有手动离合器,停电时可手动启闭,【伸缩门】的控制系统有控制板,按钮开关,另可根据用户需求配备无线遥控装置。

### 电动伸缩门

不锈钢电动伸缩门主体结构特点：不锈钢采用国际标准不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体永不变型坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式道闸，美观大方，坚固耐用。不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注高级润滑油，无噪音伸自缩自如。 铝合金电动伸缩门主体结构与不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金型材直接用模具压制成型，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的

门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。

**驱动电机简介** 电动伸缩门所采用的电机系特殊的专用涡轮蜗杆式电机，因为其传动原理特殊性，稳定性高，输出力矩大、噪音小，速度适中。

### 涡轮蜗杆模型

铝合金电动伸缩门主体结构与不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金型材直接用模具压制成型，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的 stainless steel 电动门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。