

工程车载35千瓦静音式发电机厂家

产品名称	工程车载35千瓦静音式发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO38000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

工程车载35千瓦静音式发电机厂家，

设备安装及机房的整合设计

首先，发电机组的安装。应确保散热器与通风口保持在1米至1.2米的距离之间，风口底部应距地面0.4米，且应将发电机放在房间较中间的位置，并与除通风口外的三面墙壁保持2米的距离。如若在同一房间内设置多台发电机组，应将他们的位置距离保持在2.5米，使其通风顺畅，为设备的维修和保养提供方便。

型号：TO38000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 32KVA

2.备用功率： 35KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽动力

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

上降低了有机的运行效率。因而，在柴油发电机系统设计过程中，应采取有效的降温措施，提高设备的运行质量，保证数据中心的有效运行。

再次，满足油机机组发电需求，保证通风质量。其中，进风口应保证是散热器芯面积的1.8倍，并将其架设在发电机的两端。排风口是提高设备运行质量的重要保障，其设计面积应是散热器芯面积的1.5倍，并将其架设在柴油机散热口的对立面，避免引发进风与排风相互混合的运行问题。