

# 庆阳螺旋网带输送机厂家按照客户需要定制

产品名称	庆阳螺旋网带输送机厂家按照客户需要定制
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	800.00/米
规格参数	品牌:宝锌 型号:707 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店
联系电话	19953489937

## 产品详情

沙拉酱生产线螺旋网带输送机有很多好处，为了防止输送过程中的失误情况，就要考虑部分的因素：

- 1、为了保证输送效率，要考虑网带输送机的安装场地。螺旋网输送机应该安装在平稳、封闭性好的场所，对封闭性能普通的输送机类型来说，放置在室外会影响到输送材料的效率，就要选择合理的输送场地。
- 2、考虑物料供应方式。螺旋网链输送机供料的方式有水平型与重力型两种，水平型供料让物料颗粒获得水平速度，而重力型供料则将物料颗粒沿着重力方向下落的方式投入，不同的物料适用的供应方式不同。
- 3、物料含水量与输送效率相关，含水量较多物料会在输送过程中黏附在螺旋叶片与网链输送机内壁上，时间长了输送量就会减少，人工清除黏附物料影响输送速度。
- 4、螺旋网带输送机速度。螺旋网带输送机的旋转速度越快越好，是在不考虑物料特性就盲目适用高转速，反而会减少输送效率，加大螺旋网带输送设备磨损。选择适当的转速才是比较好的。
- 5、温度与腐蚀性等影响因素。虽说短期输送温度、腐蚀性强的物料对输送设备管壁的影响不大，时间长了管壁会受到磨损，需定期进行更换，不然可能会出现遗漏现象。

## 网带输送机的安全使用

- 1.当运用多台网带输送机联合完结运送物料或某种工序进程时，应设置中央操控台会集操控。
- 2.网带输送机线的操控有必要确保传动功能和动作\*\*可靠，在紧迫状况下能敏捷堵截电源安全停机。
- 3.中央操控台为完成\*\*操控有必要设置声、光信号显示单机起动和停机状况以及事端开关动作状况的设备

- 4.网带输送机线中的网带输送机应遵从逆物料流运送方向逐机起动。顺物料流运送方向延时逐机停机。在确保不溢料的前提下，也答应一起起动或一起制动。
- 5.网带输送机线中的设备有必要联锁。其间某一网带输送机呈现毛病停机时，其料流上游的网带输送机应立即停机。联锁设备禁止随意改动或撤除。
- 6.网带输送机线或在通道狭隘不开阔区域运用的网带输送机其沿线应设置紧迫拉线开关。
- 7.网带输送机线中接纳网带输送机的运送量有必要大于或等于供料网带输送机的运送量。可逆运送时接纳与供料网带输送机的运送量应相等，但载料反转运送时接纳网带输送机的运送量应为供料网带输送机运送量的二倍。
- 8.在转载点装料站作业位置邻近，有必要有一个或多个紧迫停机开关或设备。并严禁堆放物料及其他商品。
- 9.遥控起动网带输送机时有必要设声、光信号。信号指示应设在操作人员视力、听力可及的地址。
- 10.网带输送机线中应设正常照明及可携式照明。在有爆炸性气体、粉尘或危险性混合物工作环境时，应选安全型灯具照明。
- 11.由于意外事端停机的网带输送机，在从头起动前应预先进行查看，并查清泊车原因排除毛病。