

Y型防溢裙板 防溢裙板 导料槽防溢裙 防溢裙边 输送机挡煤板

产品名称	Y型防溢裙板 防溢裙板 导料槽防溢裙 防溢裙边 输送机挡煤板
公司名称	邢台岭森耐磨材料有限公司
价格	75.00/米
规格参数	喆晖:300*15 300*15:10 河北:邢台
公司地址	河北省邢台市任县天口镇北定村
联系电话	15930073860

产品详情

主要用于输送带与导料槽之间密封和缓冲床与导料槽之间的密封经过多年现场工况调查，根据客户对于防溢裙边的密封性能和安装要求，组织科研力量，汇聚当代橡胶科技和产品工学设计，研发了安装方便，使用效果的集成多护系统的橡胶防溢裙边。

分类：

根据材质防溢裙板分为：聚氨酯防溢裙板和复合材质防溢裙板（橡胶和聚氨酯复合）。

根据型号可分：Y字型双层密封防溢裙板 T字型防溢裙板 I型防溢裙板 F型防溢裙板等可来图定做各种形式的防溢裙板。

设备结构：

防溢裙边的主体部分为黑色，采用进口天然橡胶和丁苯橡胶混炼而成，在保持挺括的基础上增加弹性，使绿色的多护密封条紧密的贴服在输送带上，甚至当多护系统达到使用寿命后能够继续履行防溢裙边的职责，保护使用厂商的投资。多护防溢系统，T型固定胶块，裙边主体采用一次性一体热硫化方式制成，结构紧凑有效，结实。背面的T型固定胶块可根据客户要求制作的过程中去掉，以适应过去老的安装。

安装：

防溢橡胶裙边的安装方式特别方便，只需确认安装位置后，将固定槽采用焊接，铆接，自攻螺丝等任一方式固定在落料槽外边，再将多护防溢裙边背面的T型胶块滑入固定槽即可。

- 1、夹持器和角铝配合使用，每米使用两套夹持器。
- 2、防溢裙板高度可根据导料槽的实际尺寸适当调整。

夹持器：固定夹利用螺丝作松、紧度的调整，铝合金固定角钢与固定夹连接避免因螺丝松动而掉落。

安装方式简单：A:蝶形螺母式 B:者手柄式。

通过角铝、夹持器等，快速固定裙板：

- 1、角铝（40mm×40mm）一次压制成型，材质：全铝，外观漂亮，不生锈，其为圆形柱，锁紧在夹持器内，不脱落。
- 2、夹持器底座焊在导料槽侧帮外，滑道深入底座内，可使夹持器沿底座适当的左右移动。
- 3、手动旋转压紧手柄，适当时向上（下）推到底，可对角铝施加足够的压力，保持裙板位置，且压紧手柄不会松动脱落。
- 4、夹持器采用热镀锌，重量轻，防腐性能好，不生锈。
- 5、紧固螺栓选用不锈钢304材质，，适合阴暗、潮湿、甚至短暂水冲洗环境下使用。
- 6、安装时，夹持器底座需要用电焊外，其余工序及以后更换裙板，不要用任何工具，安装、拆卸极为方便、快捷

