

陕西全自动建筑施工吊篮厂家性能稳定

产品名称	陕西全自动建筑施工吊篮厂家性能稳定
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

陕西全自动建筑施工吊篮厂家性能稳定悬挂机构横梁安装的水平度差应不大于横梁长度的4%，严禁前低后高。陕西全自动建筑施工吊篮厂家性能稳定应按产品使用说明书要求调整加强钢丝绳的张紧度。一台吊篮的两组悬挂机构之间的安装距离应不小于悬吊平台两吊点间距，其误差不大于100mm。前后支架的组装高度与女儿墙高度相适应，不允许不安装前支架而将横梁直挖担在女儿墙或其他支撑物上作为支点。当施工现场无法满足产品使用说明书规定的安装条件时，应采取相应的安全技术措施，确保抗倾覆力矩、结构强度和稳定性均达到标准要求。

陕西全自动建筑施工吊篮厂家性能稳定吊篮运行时严禁超载，平台内载荷应大致均布，ZLD—63额定载荷400KG，（以上载荷包括人体重量）。出现雷雨、大雪、大雾、五级风以上不得使用吊篮。吊篮不宜接触腐蚀气体及液体，在不得已的情况下，使用时应采取防腐蚀隔离措施。正常工作温度（—20至+40），电动机外壳温度超过65 时，应暂停使用提升机。正常工作电压应保持在 $380 \pm 5V$ 范围内，当现场电源低于360V时，应停止作业。电动吊篮夜间禁止使用。电动吊篮操作前，应全面检查屋面悬挂机构焊缝是否脱焊和漏焊，绳扣、螺栓是否齐全、松动。