

井冈山市高温有机硅消泡剂清洗剂用消泡剂

产品名称	井冈山市高温有机硅消泡剂清洗剂用消泡剂
公司名称	湖北盛世环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号
联系电话	13971311673 13971311673

产品详情

普遍起泡原理

- (1) 原料中添加了多种表面活性剂，表面活性剂改变表面张力，表面活性剂容易造成泡沫；
- (2) 各种高速混合机以及一些施工中，内发生紊流、飞溅、冲击、气窝等导致泡沫产生；
- (3) 由于乳化剂的使用，导致乳液体系的表面张力大大地下降。

包装：本品采用25kg、50kg、塑料桶装

储存：本品不属于危险品，不可燃、密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25 左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

产品特性:

消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。

耐热性好，化学性稳定，适用范围广。

不会影响脱硫系统的正常运行。

快速降低表面张力，防止浆液溢流。

耐酸碱耐电解质，以及硬水中效果稳定。

使用方法:

使用前应先进行试验以确定适用性，使用前温和搅拌；

投加量计算：一般消泡剂添加量为0.1%~0.3%，具体使用量根据实际实验，在正常运行的情况下，以浆液量为标准。

适用范围

有机硅消泡剂广泛应用于工业水处理、发酵行业、建材工业、纺织浆料、造纸工业、涂料油墨、水性助剂加工、石油开采中的泥浆消泡、纺织印染中的印花制浆、漂染、精练、各种纤维用油剂、有机酸、金属加工液（切削液等）、金属清洗等水性体系的消泡及其他水相泡沫。

使用方法

用量根据不同起泡体系，酒瓶清洗消泡剂清洗剂用消泡剂，有机硅消泡剂添加量可为0.01%~0.2%，好的添加量经客户实际试用而定。

直接加入使用介质环境或适量水稀释后使用。如在起泡体系中能充分搅拌分散，可直接添加，无需稀释。

注意事项

本品按一般化学品运输，在装卸、运输过程中应轻装、轻放，不得倒置、剧烈震动、撞击及日晒雨淋。

包装规格

采用25KG、200KG/桶包装。如有特殊要求可协商定制。按一般化学品贮存方法。使用后保证密封，避免变质。

井冈山市高温有机硅消泡剂清洗剂用消泡剂由湖北盛世环保工程有限公司提供。湖北盛世环保工程有限公司位于武汉市东西湖区梨花路399号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前盛世环保在水处理化学品中享有良好的声誉。盛世环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。盛世环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。