

南充外墙保温一体板-四川陶瓷保温一体板厂家

产品名称	南充外墙保温一体板-四川陶瓷保温一体板厂家
公司名称	成都国贝建材有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	规格:600*900 (可定制) 颜色:可定制颜色 产地:四川成都
公司地址	成都市青白江区金芙蓉大道1188号成都建工二期B4-4-6号
联系电话	15680082200 15680082200

产品详情

南充外墙保温一体板-四川陶瓷保温一体板厂家，保温装饰板系统装饰工程的质量验收应契合GB502102014《建筑装饰装修工程质量验收标准》中关于饰面板装置验收的规范。施工工艺和质量检测文件应包括工程的设计文件、设计变卦文件、洽商记载等。产品合格证、检验报告产品阐明书。粘结剂检验报告。施工技术交底文件。施工工艺记载与施工质量检测记载和监理或甲方代表签署的工序进度文件。保温装饰板系统施工文件中的复印和抄件,应注明原件寄存单位,签注复印或抄件人姓名并加盖公章。

保温装饰板外保温系统是我国建筑外保温技术的严重开展，是建筑幕墙与建筑外保温技术的有机分离，既不同于两者，又兼具两者优势，国外同类做法较少。近年来，保温装饰板快速开展，在建筑节能保温装饰工程中应用保温装饰复合板系统，能简化现场施工，确保墙体保温隔热性能，保证建筑装饰效果，降低建筑运用能耗。

贴纸胶带用特地清洁剂将施胶板面清洗洁净，依据分格宽度的请求贴线贴上纸胶带。质量请求：专用扣件的间隔 500mm,专用扣件与板边顶端的间隔 180mm，专用扣件与墙边角间隔 100mm，专用扣件装置齐全。压力适度。检测办法：用目测法。填缝保温装饰板固定后，在相邻板块间的缝隙处用保温泡沫条填充，起到进一步保温和节约硅酮耐候型密封胶的作用

工程实物的观感检查应契合下列请求保温装饰板的种类、规格、颜色，图案和粘贴方式应契合请求保温装饰板系统必需粘贴结实，牢靠。保温装饰板系统面应平整、干净、无倾斜和裂痕。间隔板面约3m处，目测，察看板外表的色泽应平均分歧、无发花的现象。接缝应连续、平直、润滑、填嵌密实。