

德耐热可编程箱式电炉

产品名称	德耐热可编程箱式电炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕真空气氛炉几乎可实现全部热处理工艺，如淬火，退火，回火，渗碳，氮化，在淬火工艺中可实现气淬，油淬 马弗炉原理：高温炉加热室用耐火材料及碳化硅、氧化镁、氧化铝等制成，电热丝为镍铬合金丝。马弗炉外部由铁板制成，涂以皱纹漆，炉门上有一小孔，嵌以透明的云母片，可以窥视炉内情况。使用时需配备自动定温控制器和热电偶，自动定温控制器是应用一个电子管高频振荡电路，其中的储能线圈由于耦合储电器的适当配合，使其固定于某一振荡频率，储能线圈附有定温指标，并有大型热电偶温度计，明确指示高温炉的温度，其指针上有一金属小旗，当炉温升到所需的温度，温度指标的小旗与储能线圈相耦合时，振荡电流随机停止，电子管板极电流因之变化，令其操纵一个极灵敏的继电器，再以此控制一继电器来切断电热丝的电，使温度不再上升，当温度下降时，指针的小旗与储能线圈失去耦合，电子管又恢复振荡，被控制的继电器亦同时恢复通过高温炉的电流，炉温又可渐升，如此因电流的断续，已达到自动保持一定温度的目的。

型号	
炉膛尺寸	
外形尺寸	
净重	
毛重	
工作温度	
长期工作温度	
电压及额定功率	
温控仪表	
控温精度	

加热速率	
热电偶	
加热元件	
炉膛	
炉壳结构	
<p>1. 炉体为一体式，符合实验室标准</p> <p>2. 炉膛采用轻质</p> <p>3. 加热元件采用</p> <p>4. 当仪表程序设</p> <p>5. 本机对于工作</p> <p>6. 控制面板上设</p> <p>7. 在设备侧面板会对设备造成损</p>	
使用须知	
电炉	
耐高温手套	
坩埚钳	
操作说明书	