

不锈钢烟囱管 云白华鼎 茂名不锈钢烟囱

产品名称	不锈钢烟囱管 云白华鼎 茂名不锈钢烟囱
公司名称	苏州云白华鼎烟囱工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区通安镇108号
联系电话	18261462247 18261462247

产品详情

预制式双层不锈钢烟囱原理就是气压原理的延伸。具体的说，烟囱上方的空气流动造成烟囱出口处的气压减小，而烟囱底部与周围大气压相同，茂名不锈钢烟囱，即比烟囱口处的气压大些，于是即使是冷空气也会从烟囱底部周围被压入烟囱里面，再从高处的出口跑出去。这也就是我们看到的“抽”的表象了。预制式双层不锈钢烟囱厂家内衬不锈钢烟囱属于不锈钢烟囱中的很紧张的一种，其外壳利用的是钢筋混凝土制作的，利用的是内部砌筑耐火砖与保温砖做内衬的，不锈钢烟囱批发，随着发电机组容量的渐渐变大，还有烟囱也比曩昔高许多了，直径也变得很大，还有烟囱根本的占地面积也比曩昔大得多，根本坑的深度也比力大，成本也变得很高。那么这种内衬不锈钢烟囱的紧张特点是什么呢？

烟囱排烟是靠流入烟囱内热烟气密度小于烟囱外空气密度所产生的浮力，以克服烟道的阻力。利用引风机也可将烟气排出，或在排烟系统中某一部位装设一个喷射管，用高速喷射气体所产生的负压排出烟气。烟囱排烟不消耗动力，排烟温度不受限制。当排烟阻力很大而工业炉又间断运行时，不锈钢烟囱管，可用引风机或喷射管排烟。喷射管适用于排除高温烟气;引风机适用于排除低温烟气。

二、防腐烟囱施工注意事项

- 1、施工用具应清洁，每次施工完毕后应清洁干净，以备下次再用。
- 2、施工现场应有防雨、露水和灰尘的设施。
- 3、严防水和杂物等掉进涂料内，以免影响涂层的质量。
- 4、施工时应有良好的通风环境，应禁止一切明火，照明应采用低压电器。
- 5、应对施工人员进行安全教育，配备必要的劳动保护用品，注意施工人员的人身安全。
- 6、涂层在未完全干燥和固化之前，应采取保护措施，以避免受到雨水和其他液体的冲洗和人员的践踏。

不锈钢烟囱管-云白华鼎-茂名不锈钢烟囱由苏州云白华鼎烟囱工程有限公司提供。苏州云白华鼎烟囱工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！