

# 聚氨酯彩钢复合板 湖南聚氨酯复合板 元盛新材

产品名称	聚氨酯彩钢复合板 湖南聚氨酯复合板 元盛新材
公司名称	河南元盛建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市郭店产业集聚区元盛工业园
联系电话	18539469000

## 产品详情

聚氨酯保温板做外墙外保温工程安全？

- 1、聚氨酯保温板结构强度高、理化性能稳定。
- 2、聚氨酯保温板耐热稳定性好、尺寸稳定性好，安全使用温度高达120℃，而EPS、XPS板仅为70℃。
- 3、聚氨酯保温板容易用水泥基砂浆粘贴，两者之中存在着较好的相容性。而EPS、XPS板很难粘贴牢固，必须经表面界面剂处理后才能粘贴。因此、聚氨酯保温板粘贴，系统成型后结构的稳定性好。
- 4、聚氨酯硬泡不怕火，燃烧后即形成阻燃性炭化层，阻止火焰的进一步燃烧。

聚氨酯复合板生产厂家的物理性能介绍

在使用聚氨酯复合板的过程中，我们会发现它本身的性能和性能都比其他的多，那么、它的物理性能呢？元盛建材聚氨酯复合板制造商向您介绍。

产品本身的导热系数很低，如果我们在建筑中使用它，可以帮助我们达到保温的作用，而且它的热性能比较好。如果我们在使用同类产品的过程中和使用本产品的效果相比较，可以使建筑的外层结构的厚度大大减少，并且室内面积可以更好的为我们所用。

产物结构稳定、内部结构仍为闭孔结构，湖南聚氨酯复合板，使产品在使用时能达到良好的吸声效果。

在使用生活方面也比较好。

聚氨酯复合板的生产厂家介绍了聚氨酯复合板的性能，聚氨酯复合板是建筑材料之一，该产品的特点是什么？聚氨酯复合板制造商通知您。

首先、我们在选择和购买产品的过程中会有很多选择，岩棉聚氨酯复合板，因为该产品的规格仍比规格多，其切削精度也较高。在误差中会出现0.5毫米左右的误差，聚氨酯彩钢复合板，从根本上不会对我们的施工质量产生任何不利影响，从一定程度上可以说使产品的外观光滑性达到一定程度的保证。

其次、该产品的气泡大小也可与平均水平相比较，如果对泡沫进行仔细检查，会发现泡沫非常详细和致密。我们还可以发现，在运输过程中、产品的重量较轻，可作为我们工作人员的建筑工程，其抗压强度相对较大，在工作期间可以承受更大的压力。并且在质量上有较好的绝缘效果，可以满足我国消费者对产品绝缘性能的要求。

元盛建材为您介绍聚氨酯为芯材的复合板由上下层彩钢板加中间发泡聚氨酯组成，聚氨酯夹芯板利用有利的优势可在线一次性完成社会配料中心或工厂的配比混合工艺从而生产出与众不同的高强度、节能型、绿色环保的建筑板材。下面、元盛建材就给大家介绍一下聚氨酯复合板的应用范围。

聚氨酯复合板做为建筑节能保温材料，在欧、美、日等发达国家已得到普遍应用，在我国应用稍微少。聚氨酯夹芯板作为的隔热、防火、保温性能又可以为解决中国能源消耗危机提供高效解决方案。

元盛建材：聚氨酯夹芯板广泛应用于大型工业厂房、冷库、车库、移动房屋、展馆、展馆、体育馆、购物中心、机场、电厂、别墅、医院、地层及高层办公楼等领域，聚氨酯复合板生产厂家，由于好的保温性能主要应用于工业与民用建筑的屋面和墙面。

## 聚氨酯复合板施工工艺

一、对于基层面处理：墙面应清理干净无灰、油污等妨碍粘结的附着物。在基层墙体验收合格之后抹水泥砂浆找平层。

二、挂线施工：按照建筑立面设计和外墙保温技术要求。在粘板、抹面层砂浆等全部施工工序中必须在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准钢线。

三、粘贴板：排粘贴前应按设计要求绘排板图，确定异型板的规格和数量并在基层上用墨线弹出板块位置图。

四、锚栓固定：锚栓固定时，其规格、位置、数量、锚固深度和拉拔力要符合设计要求。锚栓固定要在粘贴板后的2到4小时后开始。

五、面层施工：在板固定后经检查验收，进行抹面胶浆防护层施工。

聚氨酯彩钢复合板-湖南聚氨酯复合板-元盛新材(查看)由河南元盛建材有限公司提供。河南元盛建材有限公司是一家从事“岩棉复合板,岩棉板,冷库板,彩钢板,聚氨酯复合板,保温板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“元盛,河南元盛,元盛建材集团”

品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使元盛新材在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事聚氨酯板厂家，聚氨酯保温板，冷库板的厂家，欢迎来电咨询。