

钢铁件重油污清洗剂 钢铁件重锈清洗剂 钢铁件二合一清洗剂

产品名称	钢铁件重油污清洗剂 钢铁件重锈清洗剂 钢铁件二合一清洗剂
公司名称	上海奈拓化工科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	分类:钢铁清洗剂 型号:TF-5C 品牌:奈拓
公司地址	上海市金山区朱泾镇三浜村6025号
联系电话	暂无

产品详情

分类	钢铁清洗剂	型号	TF-5C
品牌	奈拓	香型	淡香
PH值	3	保质期	12(月)
CAS	sh-2004-09554/012		

主要用途：清除钢铁表面的切削油、混合油污、抛光膏、石蜡油、硅油、轻徽氧化皮。除油脱脂一步完成，产品表面清洁干净易漂洗。

1:6兑水后+10%hcl+h2so420%，清洗钢铁件的重油污及重锈，钢铁件大批量电镀时使用。

外观状态：无色至淡黄色液体, pH值1-2,处理时间:30-60秒 工作温度：常温-40

使用方法：浸泡/超声波常温, 10-20%浓度,浸渍或喷淋均可。除净为止，清水冲洗干净；清洗抛光膏（蜡）或其它蜡质污垢，最好用热水，易于乳化清除。

维护事项：

a首次配液浓度10-20%（如:1000l处理槽中加入洁净水800l-900l，加入tf-5约100kg-200kg，充分搅拌即可以使用；

b脱脂时间视工件具体情况，太短除油不彻底，太长会使工件表面变暗。视处理工件量多少、油脂轻重以及pH值的变化而添加；c视入洗量的大小，每2-6个月更换槽液、重新配液。

d如果需要除油速度更快，可以在槽液中加入0.5-1%的浓硫酸，可以加快其除油的速度。

e使用本品请使用工业橡胶手套/护目镜等劳保用品。

包装规格：塑料桶：30kg/桶、220千克/桶。