

500万像素4寸球机

产品名称	500万像素4寸球机
公司名称	广东喜讯智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区南翔三路19号A栋412房（注册地址）
联系电话	4008082536 15302484800

产品详情

支持23倍光学变焦，镜头焦距：4.8~110.4 mm

高分辨率支持500万像素，支持全实时30帧/秒

主码流:500万像素（2592*1944）30帧；；

子码流：D1(704*576)/VGA/360P(640*360)/CIF(352*288)；

低照度:彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；

黑白：0.001Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR,

宽动态: 120 dB超宽动态

视场角: 55°~2.7°（广角~望远）

支持 HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P 等网络协议。

可选 GB28181、RTMP 以及多种 NVR 对接协议等。

采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m

红外照射距离: 100 m,

水平范围: 360°，垂直范围: -15°~90°（自动翻转），

水平速度: 水平键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；水平预置点速度：80°/s

垂直速度: 垂直键控速度 : 0.1 ° ~80 ° /s , 速度可设 ; 垂直预置点速度 : 80 ° /s,

网络存储: NAS (NFS , SMB/CIFS)

SD卡扩展: 支持MicroSD (即TF卡)/ MicroSDHC/ MicroSDXC卡 , 支持256 GB

音频输入: 1路音频输入Mic, 音频输出: 1路音频输出 Spk。

供电方式: DC : 12 V , PoE+ (802.3at)

电源接口类型: 两线式,

电流及功耗: 功耗 : 24 W , 其中补光灯9 W

工作温湿度: -30 ~65 , 湿度小于90%,

恢复出厂设置: 支持

尺寸: 135 × 245 mm

重量: 2 Kg,

防护: IP66 , 支持报警输出声音