

龙门吊抗拉电缆 多股凯夫拉编织

产品名称	龙门吊抗拉电缆 多股凯夫拉编织
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	10.00/米
规格参数	标柔电缆:BRMCFLEXCS LMD-NG:7芯、8芯、12芯 上海市奉贤区:上海市奉贤区浦卫公路
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

龙门吊抗拉电缆标柔BRMCLFEXCS特殊工艺制造，电缆采用多股凯夫拉编织网做电缆的整体抗拉元件，相比钢丝，凯夫拉编织网具备抗扭转、抗拉以及抗折的特点，在跟随卷盘等设备卷绕或循环收放使用时，凯夫拉编织的龙门吊电缆不易变形，柔软度比钢丝填充的成品门吊电缆更好，使用寿命良好，效果强。在目前特种电缆制造行业中，一款***的龙门吊抗拉电缆以是很少遇见，至于为什么这么说呢？目前这是市场很多厂商为了更低的价格达成成交，不惜从电缆原材料动歪脑筋，铜丝采用二手回收铜丝、护套材料采用回收材料制造，这种电缆虽然价格低到了**，但是质量呢？可以说是令人痛心，我司作为多年生产销售门吊抗拉电缆的厂家，我们所出售的每一根电缆都经受厂方三重质量检测，保证发到用户手里的每一根电缆都符合国标要求，足方足米。

技术参数：

额定电压：0.6/1kv及以下电压；

测试电压：3500v

温度范围：-15 ~+80 ，可设计-40 低温下用电缆

弯曲半径：7.5xD（门吊抗拉电缆厚度）

相关认证：CE，RoHS

阻燃特性：符合 IEC 60332-1-2 标准；

龙门吊抗拉电缆 多股凯夫拉编织：

导体：99.9999%退火无氧柔韧铜丝，采用了针对卷筒卷绕应用特殊束丝方式（特殊抗拉加强导体）

绝缘：优质特制耐挤压高强度复合料

芯线标识：颜色区分 数字编码加黄绿地线，符合DIN47100标准

填充加强件：**涤棉线、特制芳纶纤维、特种抗拉加强件、专用镀锌软钢丝等

线芯成缆：采用了针对卷筒卷绕应用特殊绞合方式

内护套：特制耐候性高强度复合料（保护缆芯稳定采用全挤压式，可选）

加强抗扭层：特制芳纶编织层（长行程收放保持线缆稳定防扭转螺旋，可选）

外护套：进口特制耐磨聚氨酯PUR，（保护缆芯稳定采用全挤压式）

我们的优势：

*大程度上能满足各类客户多样化需求。生产机制灵活，能短时间解决重点客户交货问题。

公司目前所使用的原材料大部分都是行业里优质的材料，产品质量稳定。

CCC CE UL CUL ISO9001 市场所需要的资质应有尽有。

采用特殊改性弹性体丁腈材质或卷装材质设计电缆的外护套，以满足不同工况环境下的龙门吊设备的广泛安装应用。