

# 无溶剂弹性防腐涂料 防水 防污 防腐

产品名称	无溶剂弹性防腐涂料 防水 防污 防腐
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 总固含量: 65 型号:II
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

## 产品详情

提起水池的防腐，我们会想起净水厂、污水厂和食品厂，那么，你知道无溶剂弹性防腐涂料有哪些好处吗？下面为大家介绍无溶剂弹性防腐涂料的一些性能特点。

**经济：**施工维护便利，节省管理的费用

**安全性：**可以防止和减少池体腐蚀漏水产生的伤害。

**粘接性：**经过特殊的施工处理，粘接力强，可以压制水分上升，没有气泡、剥离等现象。

**平坦性：**施工可使用喷涂或滚涂，表面平坦，符合需要平坦地的要求。

**耐冲击力：**具有强韧的弹性层和缓冲层，可以吸收强劲的冲击，表面不会受损。

**耐候性：**不会因为紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或者软化，并且能够长期保持色彩。任何季节都可以使用，提高使用率。

## 施工注意

- 1、施工环境温度宜为-15—40℃，相对湿度不宜大于80%。施工环境温度低于0℃时，应采取加热升温措施。
- 2、防水施工前，应根据施工环境对无溶剂弹性防腐涂料，温度、湿度、原材料及工作特点，通过试验选定适宜的施工配合比和施工操作方法后，方可进行大面积施工。
- 3、防腐防水工程施工现场应防风防尘。在施工及养护期间，应采取防水、防火、防曝晒等措施，进行防水工程施工时，不得与其他工种进行交叉施工，防水层刮好后，若气候过于干燥，涂层表面发白，可用花洒轻轻洒水养护。

关于无溶剂弹性防腐涂料，的具体价格、货物运输等可来电咨询,咨询有优惠哦！