

潜油电泵电机油批发 潜油电泵电机油 天津百合科技公司

产品名称	潜油电泵电机油批发 潜油电泵电机油 天津百合科技公司
公司名称	天津百合科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区赵沽里工业园区三号路16号
联系电话	13920804838 13920804838

产品详情

电动机绝缘常识

1.电机绝缘包括哪些方面?

答:电机电机绝缘包括线圈的股间、匝间、排间、层间和对地绝缘，潜油电泵电机油批发，端部各种支撑或固定使用的各种绝缘构件及连接线和引出线绝缘。

2.什么时线圈的主绝缘?

答:线圈的主绝缘是指线圈对机身和其它绕组间的绝缘，习惯上也叫对地绝缘。

3.什么时匝间绝缘?

答:匝间绝缘是指同圈的匝和匝之间的绝缘。

4.什么时股间绝缘?

答:股间绝缘是指同一匝内各股线之间的绝缘，一般为绕组电磁线本身的绝缘。

5.什么是排间绝缘?

答:排间绝缘是并联几排导线的绝缘。

润滑脂使用的一些问题

一、无滴点润滑脂如何判断它的使用温度的上限?

润滑脂的滴点是一种条件试验结果，只能表示在统一的试验条件下，某种润滑脂熔化或变软而滴落的温度。并不能表明它的使用温度。对皂基润滑脂而言。一般可以在滴点以下30°C左右使用不会有问题，脂的结构不会破坏。

随着科学技术的发展，润滑脂的稠化剂有多种，如碳黑，硅胶等脂均无滴点，即在试验条件下无滴落现象。一种润滑脂的使用温度上限受两种制脂材料的制约，一是基础油，在温度升高时会发生氧化变质，同时伴有蒸发损失；一是稠化剂是否在高温下变质。一般讲，润滑脂的使用温度上限受基础油性质的制约性较大，潜油电泵电机油厂家，矿物润滑油的高使用温度上限为120-150°C，短时间可以承受180°C(对高黏度而精制较好的产品)。大多数润滑脂都是使用矿物油为基础油的，使用温度不能太高。

润滑脂的填充量，以填充轴承和轴承壳体空间的1/3到1/2为宜。若加脂过多，潜油电泵电机油生产商，轴承在工作时会过热。会使脂变质恶化或软化。高速时仅填充至1/3或更少。当转速很低时，潜油电泵电机油，为防止外部异物进入轴承内，可以填满壳体空间。

一般电机使用的是钙—钠基润滑脂ZGN—1，干热带湿热带用润滑脂牌号为3锂基润滑脂。我厂现在使用的是二硫化钼复合锂基润滑脂。原则上，牌号不同的润滑脂不能混合。若必须更换牌号相异的润滑脂时，应把轴承内原有的润滑脂全部清除后，在注入新的润滑脂。

潜油电泵电机油批发-潜油电泵电机油-天津百合科技公司(查看)由天津百合科技开发有限公司提供。天津百合科技开发有限公司是一家从事“清洗剂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“百合”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使百合科技在工业用清洗剂中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事潜油电泵电机油，环保金属清洗剂，天津工业清洗剂的厂家，欢迎来电咨询。