

质量有保障欧尼德成品檐沟落水系统

产品名称	质量有保障欧尼德成品檐沟落水系统
公司名称	绍兴市金政商贸有限公司
价格	80.00/米
规格参数	种类:PVC硬管 公称外径:76*76 (mm) 壁厚:1.8 (mm)
公司地址	中国 浙江 绍兴市 浙江正大装饰商城B1078
联系电话	86 0575 88686526 13606556916

产品详情

种类	PVC硬管	公称外径	76*76 (mm)
壁厚	1.8 (mm)	长度	3 (m)
品牌	欧尼德	用途	排水管

科莱德pvc落水系统施工手册

一、安装准备：(1)安装时机：屋面瓦铺装和檐口涂料涂刷完毕，在脚手架拆除前安装檐沟；同时根据外墙施工进度安装下半部分落水管。(2)安装工具：除通常用的钢锯、冲击钻等，还需要：2.1专用焊接剂。2.2不锈钢螺丝，螺丝刀。2.3膨胀管。2.4水平仪，墨斗。二、檐沟的安装：(1)确定落水管位置：根据屋面形状，建筑外立面，及窗的位置等因素选择合理的落水管位置。(2)测量檐口长度：测量房屋水泥檐口的长度。(3)拉线：先用水平仪测定檐口的高低，再用墨斗拉线确定吊件走向，尽量使雨水斗处微低，两边角上微高。(4)连接檐沟：根据檐沟总长，裁切分段檐沟，在地面工作区连接檐沟与相应的配件。(5)安装檐沟：5.1用 6钻头沿连线导向在檐口上打孔，以雨水的分布向右左打孔。5.2吊件的分布：平均每58cm---60cm设置一个吊件。三、落水管的安装：(1)落水管的配件一头应先用不锈钢螺丝紧固。(2)确定托架的位置：根据雨水管的长短设置定位器的数量，平均 1.5 m一个。四、具体安装细节现场指导。

金政科莱德工程部