正压氦质谱检漏仪公司 华诚浩达真空设备 氦质谱检漏仪公司

产品名称	正压氦质谱检漏仪公司 华诚浩达真空设备 氦质谱检漏仪公司
公司名称	北京华诚浩达真空空压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区华源一里甲1号楼糖人商务会馆会馆A307
联系电话	15611753239 15611753239

产品详情

氦质谱检漏仪——背压法检漏的注意事项检漏过程会有以下现象：

1.氦质谱检漏仪只能检测微漏的工件；大漏的工件，正压氦质谱检漏仪公司，在清氦过程，压入内部的氦气就可能泄露出来，在氦检时就检测不到氦气漏出。

2.工件清氦后，放置待检时间不要超过1小时，防止压入的氦气漏出。

3.实验测试时是单独检测工件；批量检测时检漏仪的本底值会成倍的大于单独检测的本底值。

4.批量检测时，发现有漏件，可以逐渐减半的方式，找到具体的漏件。

5.每次检测时，正压氦质谱检漏仪公司，可以空检检漏罐并记录相应的漏率值，做为检测的对比参数。

氦质谱检漏仪的结构

氦质谱检漏仪离子源的作用是使气体分子电离，形成一束具有一定能量的离子。它由灯丝(阴级)、离化室及离子加速极组成。

灯丝在真空中通电加热后发射电子，在离化室与灯丝之间的电场作用下，电子加速穿过离化室顶部狭缝进入离化室，在离化室中与气体分子发生多次碰撞后损失能量，Z后打到离化室上形成电子流，成为发射电流的一部分。电子在运动的过程中碰撞气体分子而使气体分子电离形成正离子，正离子在离化室与加速极之间的电压U(即离子加速电原)作用下，相继穿过离化室正面的矩形狭缝和加速极的矩形狭缝，由于加速电场对离子做的功转变为离子的动能，便形成具有一定能量的离子束。

氦质谱检漏仪产品介绍

1.采用便携式设计，氦质谱检漏仪公司，2.设备外型美观小巧，3.采用液晶触摸屏设计，4.有通讯接口，正压氦质谱检漏仪公司，5.可以方便地将检漏数据输出。用于电厂检漏的氦质谱检漏仪。关键部件均为进口，性能。不仅灵敏度高，而且操作方便，能够双灯丝自动切换、自动调零、自动校准和自动量程切换。环境温度：5～35℃相对湿度：
<80%供电电压：单相交流220V±10%，50Hz大工作电流：10AJSJ-242型氦质谱检漏仪。

正压氦质谱检漏仪公司-华诚浩达真空设备-氦质谱检漏仪公司由北京华诚浩达真空空压设备有限公司提供。正压氦质谱检漏仪公司-华诚浩达真空设备-氦质谱检漏仪公司是北京华诚浩达真空空压设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。