

日本东丽PA66 CM3001G-45抗蠕变 高刚性

产品名称	日本东丽PA66 CM3001G-45抗蠕变 高刚性
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	加工级别:注塑级 品牌:日本东丽 牌号:CM3001G-45
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

硬度测试标准数据单位 °C ISO 2039

洛氏硬度 M(Scale) 23 °C ISO 2039

拉伸强度测试标准干态湿态单位 ISO 527

拉伸强度 23 °C ISO 527

拉伸强度 80 °C ISO 527

伸长率 断裂 -40 °C ISO 527

伸长率 断裂 23 °C ISO 527

伸长率 断裂 80 ° C	ISO 527
弯曲强度 -40 ° C	ISO 178
弯曲强度 23 ° C	ISO 178
弯曲强度 80 ° C	ISO 178
弯曲模量 -40 ° C	ISO 178
弯曲模量 23 ° C	ISO 178
弯曲模量 80 ° C	ISO 178
简支梁缺口冲击 -40 ° C	ISO 179
简支梁缺口冲击 23 ° C	ISO 179
简支梁无缺口冲击 -40 ° C	ISO 179
简支梁无缺口冲击 23 ° C	ISO 179
剪切强度 23 ° C	ASTM D732
压缩强度 -40 ° C	ISO 604

压缩强度 23 ° C

ISO 604

压缩强度 80 ° C

ISO 604