

XANTAR镭雕级PC/ABS LDS 3720

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | XANTAR镭雕级PC/ABS LDS 3720 |
| 公司名称 | 东莞市晶宏塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:三菱工程塑料 型号:LDS 3720 特性:高冲击 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼(注册地址) |
| 联系电话 | 076989977070 18200646066 |

产品详情

XANTAR镭雕级PC/ABS LDS 3720---Vicat 122 ° C, Black color only, Improved Impact, Halogen Free, Laser Direct Structuring (LDS)*

XANTAR PC+ABS LDS 3720 >(PC+ABS)<

熔融指数: 14 g/10min

缺口冲击: 30 kJ/m

加工方式: 3D打印 激光烧结

材料属性: 镭雕级

符合规定: UL

材料特性: 高冲击

材料用途: 激光打标(LDS) 手机

| | |
|-------------------------------|------|
| 溶化体积流率 (MVR) (260 ° C/5.0 kg) | 13.0 |
| 收缩率 | 0.60 |
| 吸水率 (饱和, 23 ° C) | 0.60 |
| 机械性能额定值单位制测试方法 | 2250 |
| 拉伸应力 (屈服) | 51.0 |
| 拉伸应变 (屈服) | 4.0 |
| 标称拉伸断裂应变 | > 50 |
| 弯曲模量 | 2250 |
| 弯曲应力 | 80.0 |
| 简支梁性能额定值单位制测试方法 | |
| -30 ° C | 25 |
| 23 ° C | 60 |

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C

无断裂

23 ° C

无断裂

悬臂梁缺口冲击强度

-20 ° C

30

23 ° C

50