

梅兰日兰蓄电池M2AH2-400/2v400Ah

产品名称	梅兰日兰蓄电池M2AH2-400/2v400Ah
公司名称	北京凯力威科技有限公司
价格	1000.00/只
规格参数	梅兰日兰蓄电池:铅酸蓄电池 400Ah:储能用蓄电池 江苏:阀控式密闭蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17263367336 17263367336

产品详情

??????M2AH2-400

梅兰日兰蓄电池结构特点? 狭长形结构设计：单体排列为2×3结构，利于散热；?
正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺，电池具有良好的循环寿命；?
接线端子置于前部：安装、连接、维护方便；?
前部集中排气系统：将电池内部产生的气体排出电池室外；?
平插式端子保护罩：防止产生短路，保护罩设检测孔方便电压测量；?
隔板：特制粗细纤维配比的AGM隔板，提高了吸液高度；?
电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)加厚设计；?
端子密封：采用多层极柱密封专有技术。

ups蓄电池安装注意事项

在安装ups蓄电池的时候，还有许多的注意事项，下面我们来做具体的分析：

- 1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
- 2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- 3、在安装过程中要注意绝缘。
- 4、不要把机器安装成密闭形结构。
- 5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。

6、请不要把不同种类的ups蓄电池混合使用。

7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。

产品特性:

先进的高频PWM技术

使PulsarDX拥有完美的正弦波输出电压，优良的输出特性及整机效率，高频化减少了整机的重量及占地面积，易于搬移。

双重变换在线式结构

PulsarDX的输出，电能经过AC-DC及DC-AC的两次变换，与后备式或在线互动式结构相比，更能将电网中较难处理的干扰与负载完全隔离开，大程度的保护了您的设备，提高设备系统的可靠性。

输入电压范围

UPS的自动调整电路，有效的扩大了输入电压范围。PulsarDX输入电压范围为120V到300V。减少了电池使用率，提高了电池寿命。

PulsarDX有输入功率因数校正功能（ ≥ 0.95 ），提高能源的利用率，避免谐波干扰其它的周边设备。

冷启动功能

在没有市电的情况下，PulsarDX能用电池启动对负载供电。此功能使长延时机型更方便用户的使用。在任何您需要它的时刻，都能发挥作用，提供能量。

本公司作为梅兰日兰ups蓄电池厂家的核心经销商，从建立起就本着以人为本，诚信的宗旨，为客户提供优良的服务和的梅兰日兰ups蓄电池产品。

- (1) 池具有粗壮的极板使电池具有更长的寿命
- (2) 梅具有阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- (3) 具有持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖
- (4) 具有槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏

欢迎需要了解梅兰日兰蓄电池的朋友与我们进行资讯，我们也会为梅兰日兰蓄电池咨询的朋友提供全面的蓄电池解决方案和报价方案。即刻与我们联系，我们会给您满意的答案。