

# 集装箱75KW静音柴油发电机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 集装箱75KW静音柴油发电机             |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司                 |
| 价格   | 61800.00/台                 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:TO<br>产地:上海  |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 15692173681 15692173681    |

## 产品详情

集装箱75KW静音柴油发电机的基本结构是由机和发电机组成，机作动力带动发电机发电。大泽动力大型发电机组安装前的准备工作，机组的搬运：在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置，轻吊轻放。当机组运到目的地后，应尽量放在库房内，如果没有库房需要在露天存放时，则将油箱垫高，防止雨水侵湿，箱上应加盖防雨帐篷，以防日晒雨淋损坏设备。由于机组的体积大，重量很重，安装前应先安排好搬运路线，在机房应预留搬运口。如果门窗不够大，可利用门窗位置预留出较大的搬运口，待机组搬入后，再补砌墙和安装门窗。

小功率发电机组由于体积小，方便携带，广泛作为生活生产的应急备用电源及野外作业电源。发电机组是由发动机拖动发电机向外部负载供电，发电机供电电压与频率受发动机转速影响，要求发动机加装调速器在额定功率范围内具有稳定转速，保证发电机供电稳定，并减小由发动机转速波动引起的噪声。

型号：TO78000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 75KW

2.备用功率： 78KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO1200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 100L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1150/1350kg

8.外形尺寸: 1950\*1000\*1450

集装箱75KW静音柴油发电机组由内燃机和同步发电机组成。内燃机的高功率受到部件的机械负载和热负荷的限制。它被称为额定功率。交流同步发电机的额定功率是指在额定转速，长期连续运行，输出的额定功率，通常在柴油机的额定输出功率和同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配率。柴油发电机组根据发电机的输出功率进行分类。单位能量范围从10kW到750kW。每种规格分为几种类型：保护型（具有很高速，高水温，低油压保护装置），应急型和移动电站型。其中，移动电站分为速度可以与汽车速度匹配的高速越野型和低速的普通移动式。

柴油发电机简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计。本款机器体积小,简单易行，耗油量低，经济实用。