

## 玻璃门 欢迎来电洽谈 4 ( mm )

产品名称	玻璃门 欢迎来电洽谈 4 ( mm )
公司名称	温州市瓯海南白象博客旺家橱柜厂
价格	330.00/平方米
规格参数	厚度:4 ( mm ) 品牌:博客旺家 颜色:蓝玻
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省温州市南白象金竹金庵75号
联系电话	86 0577 83625625 13857723705

## 产品详情

厚度	4 ( mm )	品牌	博客旺家
颜色	蓝玻	透光率	0
莫氏硬度	9	密度	说明 ( g/cm3 )
产地	浙江	纯度	说明
耐热性	说明	熔点	说明
艺术类型	流星雨		

该产品具有以下特点：1. 高光亮度：因采用强化基材，表面光洁度、亮度超过任何其他面板材料；2. 耐划伤：材料表面硬度高，除金刚石等高硬度材料，其他材料均很难对其表面造成划痕；3. 耐冲击：因经特殊处理，280g钢球从一米落下砸不破；轻质化：因厚度仅为2毫米，产品质量仅为4.8千克/平方米；不会对铰链等五金件造成重负，使其有更长的使用寿命。4.

环保性：选用进口材料，符合欧洲环保标准；5.

色彩一致性：该产品颜色明亮、艳丽、无色差，耐高温（-30 至180 ）、耐老化、耐酸碱。

以下为2mm彩晶强化板详细技术参数：1. 质量：4.8千克/平方米。2. 强度：表面应力55至65兆帕。3.

抗冲击力：用质量300克的钢球，从1米高度自由落下玻璃不破损。4.

耐湿性能：产品在温度40度，湿度恒温恒湿箱放置168小时，无膨胀变色、起皮、脱落。5.

耐热性能：产品在温度100摄氏度恒温箱中放置2小时，涂层表面无脱落现象。6.

耐寒性能：零下25摄氏度低温箱中放置24小时，涂层表面无脱落现象。7.

抗冷热冲击性能：产品在温度100摄氏度，温度零下25摄氏度恒温恒湿箱内各放置2小时，产品不破坏。

8. 抗紫外线性：距紫外线20cm，放置48小时，涂层面无褪色、起皮、脱落和光穿现象。9.

附着力：在产品上划间隔为1mm，10×10的方格，用胶带粘贴表面，按90度拉伸5次，涂层表面无脱落。

10. 硬度性能：用h铅笔，按45度方向以500克负重划3mm，涂层面无划伤。11. 抗沸水、盐水性能：产品在100摄氏度沸水中放置1小时，涂层面无膨胀、起皮、变色。产品在100摄氏度，5%的盐水中放置1小时，涂层面无膨胀、起皮、变色。12. 耐酸碱腐蚀性能：用5%浓度的naoh溶液和5%浓度的h2so4的溶液，在玻璃涂层面进行点滴实验，涂层面无膨胀、起皮、变色。13.

抗溶解性能：用丁酮擦拭涂层表面，无膨胀、破损。

