

# 晶刚门碳纤维玻化板流星雨系列

产品名称	晶刚门碳纤维玻化板流星雨系列
公司名称	温州市瓯海南白象博客旺家橱柜厂
价格	380.00/平方米
规格参数	产地:浙江 品牌:博客旺家 类型:起居型
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省温州市南白象金竹金庵75号
联系电话	86 0577 83625625 13857723705

## 产品详情

产地	浙江	品牌	博客旺家
类型	起居型	型号	T型拉手
门板材质	玻璃	台面材质	石英石
柜体材质	多层实木	颜色	流星雨
导轨类型	阻尼导轨	柜体面板厚度	2.0 ( mm )
材质	pvc	尺寸	65*45
贸易属性	内贸		

该产品具有以下特点：1. 高光亮度：因采用强化基材，表面光洁度、亮度超过任何其他面板材料；2. 耐划伤：材料表面硬度高，除金刚石等高硬度材料，其他材料均很难对其表面造成划痕；3. 耐冲击：因经特殊处理，280g钢球从一米落下砸不破；轻质化：因厚度仅为2毫米，产品质量仅为4.8千克/平方米；不会对铰链等五金件造成重负，使其有更长的使用寿命。4. 环保性：选用进口材料，符合欧洲环保标准；5. 色彩一致性：该产品颜色明亮、艳丽、无色差，耐高温（-30 至180 ）、耐老化、耐酸碱。

以下为2mm彩晶强化板详细技术参数：1. 质量：4.8千克/平方米。2. 强度：表面应力55至65兆帕。3. 抗冲击力：用质量300克的钢球，从1米高度自由落下玻璃不破损。4. 耐湿性能：产品在温度40度，湿度恒温恒湿箱放置168小时，无膨胀变色、起皮、脱落。5. 耐热性能：产品在温度100摄氏度恒温箱中放置2小时，涂层表面无脱落现象。6. 耐寒性能：零下25摄氏度低温箱中放置24小时，涂层表面无脱落现象。7. 抗冷热冲击性能：产品在温度100摄氏度，温度零下25摄氏度恒温恒湿箱内各放置2小时，产品不破坏。8. 抗紫外线性：距紫外线20cm，放置48小时，涂层面无褪色、起皮、脱落和光穿现象。9. 附着力：在产品上划间隔为1mm，10×10的方格，用胶带粘贴表面，按90度拉伸5次，涂层表面无脱落。10. 硬度性能：用h铅笔，按45度方向以500克负重划3mm，涂层面无划伤。11. 抗沸水、盐水性能：产品在100摄氏度沸水中放置1小时，涂层面无膨胀、起皮、变色。产品在100摄氏度，5%的盐水中放置1小时，涂层面无膨胀、起皮、变色。12. 耐酸碱腐蚀性能：用5%浓度的naoh溶液和5%浓度的h2so4的溶液，在玻璃涂层面进行点滴实验，涂层面无膨胀、起皮、变色。13.

抗溶解性能：用丁酮擦拭涂层表面，无膨胀、破损。