

储气筒-一般要求测试-汽车及零部件检测报告

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 储气筒-一般要求测试-汽车及零部件检测报告 |
| 公司名称 | 百检（上海）信息科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国 |
| 公司地址 | 上海徐汇区普天科创产业园 |
| 联系电话 | 4001017153 18501763637 |

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台是一家汇聚近千家综合实验室的大型检测电商平台，凭借多年丰富实战检测经验，面向社会各界人士提供专业的水质检测、金属检测、木材鉴定、MSDS办理、矿石检测、土壤化验、陶瓷检测、耐火材料检验等服务。同时公司可为客户提供各产品材料的检测咨询服务，为客户提供科学合理的检测方案。

1 营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 5.7 一般要求

2 汽车和挂车气压制动装置用储气筒性能要求及试验方法 QC/T 200-2015 4 一般要求

3 营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 5.7 密封性

4 汽车和挂车气压制动装置用储气筒性能要求及试验方法 QC/T 200-2015 5.2 密封性

5 营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 5.7 性能要求

6 汽车和挂车气压制动装置用储气筒性能要求及试验方法 QC/T 200-2015 3 性能要求

7 营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 5.7 耐压强度

8 汽车和挂车气压制动装置用储气筒性能要求及试验方法 QC/T 200-2015 5.1 耐压强度

9 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-1997 耐腐蚀

10 营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车 JT/T 1178.2-2019 5.7 耐腐蚀

11 汽车和挂车气压制动装置用储气筒性能要求及试验方法 QC/T 200-2015 5.3 耐腐蚀

12 外观质量性能要求和试验方法 QC/T 200-2015 3.1、4.1 外观质量

13 密封性性能要求和试验方法 QC/T 200-2015 3.3、4.3、4.4、5.2 密封性

14 耐压强度性能要求和试验方法 QC/T 200-2015 3.2、4.2、5.1 耐压强度

15 耐腐蚀性性能要求和试验方法 QC/T 200-2015 3.4、4.5、5.3 耐腐蚀性