

# 西门子触摸屏总代理/郑州

产品名称	西门子触摸屏总代理/郑州
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

## 产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司

承诺一：1、保证全新原装进口

承诺二：2、保证安全准时发货

承诺三：3、保证售后服务质量

流程一：1、客户确认所需采购产品型号

流程二：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，拟一份详细正规报价单

流程三：3、客户收到报价单并确认型号无误后订购产品

流程四：4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同

流程五：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司开户行

流程六：6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单

## CP 443-5 ???

概述

PROFIBUS DP 主站，带有用于将 SIMATIC S7-400 连接至 PROFIBUS（传输速率z大为 12 Mbps，包括

45.45 Kbps ) 的电气接口

用于建立附加的 PROFIBUS DP 总线

通信服务：

PROFIBUS DP

编程器/OP 通信

S7 通信

开放式通信 (SEND/RECEIVE)

时间同步

通过 PROFIBUS 方便地进行编程和组态

通过 S7 路由实现跨网络编程设备通信

便于集成到 SIMATIC S7-400 系统中

不使用编程器即可更换模块

SIMATIC H 系统运行可实现冗余 S7 通信或 DP 主站通信

数据记录路由 (PROFIBUS DP)

在运行时添加或更改分布式 I/O

优势

通过在 SIMATIC S7-400 H 系统中的过程 I/O (例如 SIMATIC ET 200M) 的冗余连接, 增加了系统的可用性。

具有 SYNC/FREEZE 功能和等距离总线循环, 尤其适用于闭环控制

通过使用几个通信处理器而实现面向子过程的自动化解决方案设计

通过在一个通信处理器上同时使用不同通讯服务来实现通信处理器的通用

通过 CiR (运行中组态) 进行灵活和无响应的调试, 降低了成本

应用

CP443-5 扩展通信处理器是 PROFIBUS 总线系统的 SIMATIC S7-400 所需的模块。

它减轻了 CPU 的通信任务, 并可进行进一步的附加连接。

通过通信模块实现的 S7-400 通信选项：

按照 IEC 61158/EN 50170 充当 PROFIBUS-DP 主站

与编程部件、操作器接口系统的通信

与其他 SIMATIC S7 系统进行通信。

与 SIMATIC S5 可编程控制器的通信；

可运行的 CP 数目取决于所使用的 CPU 的性能范围和通信服务。

## 设计

CP 443-5 扩展型通讯处理器具有 SIMATIC S7-400 设计的所有优点：

结构紧凑；9-针 sub-D 插座，用于与 PROFIBUS DP 连接

单宽度模板

安装简单；CP 443-5 安装在 S7-400 机架上，并经过背板总线连接到 S7-400 的其它模块。

用户友好的接线；Sub-D 插座易于接触，操作方便。

CP 443-5 扩展型无须风扇即可操作。不需要备用电池或存储器模块

可运行多 14 个 CP。

若 CP 443-5 扩展型用作 DP 主站，则中央机架中至少可设置 4 条，多可设置 10 条其他 PROFIBUS-DP 链路。可用的 PROFIBUS DP 链路数取决于所用的 SIMATIC S7-400 CPU。

在使用 S7 通讯时，插槽分配规则不适用。可操作 S7 连接的数目取决于 S7-400 CPU。

在使用 SEND/RECEIVE 时，可操作模块的数目也取决于 S7-400 CPU。

## 功能

CP 443-5 扩展型可获得大量具有 PROFIBUS 总线系统的各种通信服务：

PROFIBUS DP 主站，符合 IEC 61158/61784

S7 通信（S7 控制器）。

## 时间同步

?? PROFIBUS-DP ???

CP443-5 ????? DP-V1 ????? ????????????????????????????????? DP ??? CP 342-5?ET 200 ??? I/O ??? DP ????????? CP

