

新普利斯CN4090-9118单输入单输出模块

产品名称	新普利斯CN4090-9118单输入单输出模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:新普利斯 型号:CN4090-9118 产地:美国
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

新普利斯CN4090-9118单输入单输出模块

一，概述：

CN4090-9118单输入单输出模块提供一路输出控制和一路下Sense监视输入。下一Sense通过一个短路触点和一个电流限制触点的开启与闭合来指示正常、开路、短路和电流限制四种状态。

二，特点：

提供一路“下一Sense”探测输入

提供一路继电器输出

“T一Sense”输入运行提供正常、开路、电流限制和短路四种状态模块可由主机24 V供电，也中由外部24 V电源供电

3个LED状态灯分别指示巡检、输入和输出的不同状态

与标准86壳兼容

支持明装、暗装和导轨安装三种安装方式

三，技术参数:

通讯：IDNet通讯

负载：一个IDNet回路地址，两个单位负载

输出容量：2A@ DC24V

通讯距离：762米(从控制器到远的回路设备距离)

3048米(包括下型分支的总距离)

运行温度：-10—50摄氏度

湿度范围：大到95% R日(无凝水)

防护等级：IP54

尺寸：86 mm x 86 mm x 63 mm

四，端子接线图：