

南宁建筑外墙电动吊篮A汇洋建筑电动吊篮厂家

产品名称	南宁建筑外墙电动吊篮A汇洋建筑电动吊篮厂家
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	9000.00/米
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

正确搭建630电动吊篮都有哪些注意事项？

- 1.悬挂电动吊篮的挑梁必需流动结实，重庆电动吊篮租赁提醒您可用预埋锚液体与屋面构件流动，也可用配器压牢。但必需用脚手杆将挑梁连为全体，配器有流动的器皿(砂袋、铁笼、箱子)承装。
- 2.悬挂吊篮的挑梁，其支点以内的长短和挑出长短之比应大于3。且挑梁应外高里低。
- 3.严遵守保险操作规定，不准违章工作或者酒后工作。
- 4.吊架必需与建造物联接结实不得摇摆，高低吊架要设流动通道。
- 5.吊篮的外侧和端部应设两道防护栏板，高低不少于1.5m并满挂拖网或者不低于18cm的挡脚掌。
- 6.支持脚上板的横向程度杆距离：当采纳3cm厚石板时，不应大于50cm，跳板不得探头并锁牢。
- 7.吊篮设单层、双层两种，每层高低不得大于2m，而幅度不大于1m。
- 8.吊篮与挑梁必需用钢丝绳联接，纠缠挑梁不得少于三圈，不得绑扣，必需用3个之上关卡流动。
- 9.准确运用高处作业保护必需品，高处工作系好保险带。
- 10.吊架内侧距建造物为10-20cm，两个吊篮的距离不得大于20cm。

电动吊篮厂介绍该设备的操作要点；

- 1.电动吊篮属于高空载人起重设备，为确保安全使用，应有出厂合格证，使用期内如出现故障，必须由专业人员或送制造厂检修。
- 2.必须使用镀锌钢丝绳，绳上不得有油，如有扭伤、松散、断丝等现象，应及时更换。
- 3.屋面结构、提升机、安全锁及电气控制等，须经安全检查员检查认可后，方可使用。
- 4.电动吊篮在空中作业时，应将安全锁锁紧，需要移动时再松动安全锁。
- 5.在电动吊篮进行焊接作业时，应对吊篮和钢丝绳进行全面防护，下准使其成为接线回路。
- 6.每天作业后，应将吊篮降至离地面1m高处扫清篮内杂物，然后固定于地面3m处的建筑物上，将落地的电缆和钢丝绳收到吊篮里撤去梯子，切断电源。

电动吊篮大家都知道，是用于高空作业的一种机械设备，通过设备的帮助使作业人员到达指定位置作业，对高空作业施工非常有帮助，使工程高效快捷。