

桂林外墙用电动吊篮厂家生产建筑施工电动吊篮

产品名称	桂林外墙用电动吊篮厂家生产建筑施工电动吊篮
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	9000.00/本
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

电动吊篮厂介绍该设备的承重部位主要由哪些部分组成？

众所周知，电动吊篮是建筑行业不可缺少的工具，在建筑行业有着广泛的应用。其承重部分主要有升降可调的前后支架和三段可拆开的横梁和配重块组成。工作时工作台通过提升沿钢丝绳上下移动，承重链一般需要承重约600kg的重量，依靠提升机升降的 8.3的钢丝绳固定在悬挂机构的前横梁前端的一根直径 18mm的销轴上。电动吊篮前横梁坐落在悬挂机构的前支架上，前支架的马鞍和前横梁的连接是两条M14的螺栓。前横梁和前支架的各两条M14的螺栓如果能均匀受力，在电动吊篮的整个受力链上也不存在问题。但受到加工精度的限制，此两处的螺栓实际受力也只是M14一条螺栓所承受的载荷。

电动吊篮钢丝绳的特点和保养的方法；

钢丝绳，它是800电动吊篮中的一重要组成部分，钢丝绳，它是绳的一种，主要是用来起到提升、牵引、拉紧以及承载之用。其材料，是采用碳素钢或合金钢制成的，因此具有很高的强度和韧性。而且，它还进行了表面处理。

1.特点

电动吊篮钢丝绳的主要特点为：

- (1)它能够传递长距离的负载，且其承载安全系数大，因此使用起来安全可靠。
- (2)自重轻，因此容易携带，以及进行运输。
- (3)能够承受多种载荷，其它的抗拉强度、抗疲劳和抗冲击性能好。

(4)在高速工作条件下，能够有很好的稳定性。

(5)具有很好的耐腐蚀性，而且其柔软性能好。

2.保养

(1)钢丝绳应按照规定要求来使用，禁止对其进行拖拉或抛掷，以免被损坏。

(2)钢丝绳不能够超负荷使用，要避免受到冲击载荷。

(3)钢丝绳在每使用四个月后，要进行涂油，**是使用热油，使其能够浸透绳芯，但要擦去多余的油脂。

(4)钢丝绳盘好以后，应放在清洁干燥的场所中，不能重叠堆置，更不能受潮。