

# 玉林外墙施工电动吊篮厂家热镀锌电动吊篮定制

产品名称	玉林外墙施工电动吊篮厂家热镀锌电动吊篮定制
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

## 产品详情

电动吊篮操作规则明细；

- 1.电动吊篮钢丝绳安全时不得有拖地现象，剩余钢丝绳应放置在悬挂机构左右。吊篮使用前若有钢丝绳断股或多处断丝现象，严禁继续使用，应更换新绳。
- 2.操作人员须经过正规培训，持证上岗。
- 3.整体悬挂机构安装使用期间必须每天派专人检查，尤其是配重块不能减少（单梁不得少于300公斤/动力臂3.9米）。
- 4.操作人员上岗前必须配齐独立于悬吊平台外的安全设施（安全带、安全帽、安全绳）以备突发事故。
- 5.严禁在电动吊篮内使用登高类物品或攀栏跨越。
- 6.不得超规定任意加长篮体（\*长6米）或超载施工。
- 7.操作人员上岗前如感到身体不适或饮酒不得上岗。
- 8.施工现场的环境也是安全因素之一。如天气恶劣（雷雨、大风、大雾）应停止高空作业。但若在高空作业时，突遭雷雨天气或停电情况下应手动释放吊篮回到地面。
- 9.高空作业时篮体及施工人员身体应远离高压电线10米以上。

电动吊篮厂介绍吊篮定期检查的注意事项；

- 1、电动吊篮工作一定时间后，应进行定期检查，并做好记录。断丝、松股、弯曲等情况进行一次全面检查，如达到报废标准，应与报废更换。
- 2、每工作两个月后应按安全检查要求进行一次全面检查，并检查电磁制动器摩擦片磨损情况和电缆线破损情况。
- 3、每工作六个月必须对安全锁进行一次检测标定，用户如不具备条件时应送生产厂家检测标定。
- 4、安全锁每次使用后，应加防锈油，保持动作灵活。
- 5、提升机传动装置首次使用三个月后须更换润滑油，以后每月加一次润滑油，每六个月换一次润滑油。
- 6、安全锁活动部位每月加一次润滑油。
- 7、电气线路、电气元件及电线接点处必须保持干燥、清洁，不得有油污积垢。
- 8、在安全、日常、定期检查和作业过程中，发现故障、磨损或异常时，应立即停止使用，由专职人员进行检修，严禁吊篮“带病”使用。
- 9、各受力构件、易损件达到报废标准时，予以报废，进行更换。
- 10、建立电动吊篮设备档案，保持吊篮正常完好。