

420mm两砂架双面定厚砂光机变频调速板材砂光机

产品名称	420mm两砂架双面定厚砂光机变频调速板材砂光机
公司名称	山东完美光电科技有限公司
价格	52000.00/台
规格参数	品牌:鸿双杰 型号:SUD420R-R 加工宽度:20-420mm
公司地址	青岛市城阳区夏庄街道新民社区138号
联系电话	18854293852

产品详情

本机型定厚辊为软胶辊，并经过动平衡处理。砂带转速由变频器控制，适合各种木材砂光需求。输送带传动采用无级变速机构，可以根据工

件材质的不同，选择适当的送料速度，以确保工件的砂光品质。本机型输送床高低调整采用微电脑控制器设定，方便、迅速。是家具，竹木

地板生产的必备设备。

1.设备机体结构部分：设备的机架体结构为重型结构（加重、加长、加宽），采用先进的 Q235 优质板材厢式框架焊接组成，架体内壁特殊处理，

用于消除金属温差膨胀间隙，充填混凝土配重工艺。增强设备高速运行的稳定性并达到减震、吸震、消除噪音的作用。

2.设备给料传动部分：均采用外置蜗轮无极变速、万向节同步传动技术，大扭矩传递，确保设备输送运行平稳，彻底解决板件在加工过程中因受不

同阻力变化所产生的横向断续纹路。

3.电气控制部分：电气的主控元器件变频器、控制界面、PLC

程序控制器、光电控制部件均采用高质量的进口产品，确保设备运行正常。

4.动力源与传动部分：采用意大利进口万向节、橡胶联轴器作轴向动力传递结构，增强了传动强度和减震效应，改变了原始传动结构，使砂光辊传动

轴不受径向力作用，确保使用寿命。

技术参数

型号	SUD420R-R
加工宽度	20-420mm
加工厚度	5—100mm
加工长度	> 500mm
砂带速度	28mm/s
输送速度	8—40m/min
前砂架电机功率	11KW x2 (可选配)
后砂架电机功率	7.5KW x2 (可选配)
升降电机功率	0.37kw
输送电机功率	1.5KWx2
设备总功率	40.37kw
砂带尺寸 (周长 x 宽)	420mmx1900mm