

贺州镀锌吊篮A工程外墙施工用电动吊篮厂家吊篮配件

产品名称	贺州镀锌吊篮A工程外墙施工用电动吊篮厂家吊篮配件
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

电动吊篮厂介绍使用吊篮应注意什么；

一、每天工作结束时，做好柴油发电机组、钢丝绳和悬挂机构的清洁工作，清理各种垃圾、涂料及表面粘附灰浆杂质。

二、地面多余钢丝绳应盘放扎好。电动吊篮停用拆除后，应将各种绳索、电缆线盘好，分解构件放齐，连接件集中，妥善存放，防止霉变、腐蚀、变形和散失。

三、电动吊篮（尤其是电力系统）应采取防水、防潮措施，防止受潮进水造成电气短路。

四、减速箱及传动装置首次使用三个月后须跟换润滑油，以后每月加一次润滑油，每六个月换一次润滑油。

有关电动吊篮设备的良好运用来说，首先务必要多方面关注质量，因为这是有效决策该款设备可否长期无故障使用的重要因素，所以说，务必要多加注意和重视。

电动吊篮的安全环境常识；

1、建造物或构筑物顶面支承悬挂组织处的承载强度不得低于1500千克每平方米。如悬挂组织由顶面预埋件接受时，预埋件安全系数不得小于3。

2、距高压线10m规模内禁止运用吊篮。

- 3、供给电动吊篮效果的电源有必要是380v，三相五线制接地电源。
- 4、在雷暴雨、大雾、大雪及风速大于10.8m/s(相当于阵风6级)的恶劣气候环境下，禁止电动吊篮升空作业。
- 5、施工规模下方如有路途或通道时，有必要在电动吊篮下方设置警线或安全廊，并设置显着戒备标记和装备安全监督人员。
- 6、夜间施工时，施工现场应有满足照明，应做好作业人员、安全设备、电气箱及钢丝绳、生命绳的防潮、防水和防腐蚀等防护办法。
- 7、电动吊篮升空作业规模内应铲除各种杰出的或障碍物，固定杰出物或转角处应设置显着警示标记，施工时间禁止敞开外开窗户。