

# 食品专用网带螺旋塔输送机设备厂家直供

产品名称	食品专用网带螺旋塔输送机设备厂家直供
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	18953473967

## 产品详情

食品专用网带螺旋塔输送机设备厂家直供不锈钢制成，具有耐高温、耐酸碱、便于清洗等特点。食品专用网带螺旋塔输送机设备厂家直供食品摆动式分散输送机，是通过电机带动皮带输送，气压杆操控来回运动，将饺子等任意食品均匀分摊在加工所需冷冻隧道上，有左右摆动式和前后伸缩式两种。实现了机械化操作，代替以往大量人力，提高了生产效率。食品输送机传送带，有网链式输送和食品皮带输送，大多应用于工作环境温差大、腐蚀性强等条件下，网带输送机输送形式有：水饺速冻螺旋塔水平直线平板输送、爬坡提升输送、往复式流转输送、转弯输送等多种形式。

食品专用网带螺旋塔输送机设备厂家直供网带螺旋塔是通过螺旋上升或下降的输送方式，将刚出炉的高温烘焙食品温度降低到所需的温度的一种设备，适用于面包，月饼，蛋糕，酥饼及馅料等各种烘焙成品和食品加工原料的冷却。螺旋输送塔广泛应用于食品、轻工行业自动化连续生产线中的延时输送设备，适合于物料冷却、冷冻、冻品升温、发酵等工艺流程。网带螺旋塔不同规格，

结构特点及技术参数选购指南：1.电源：380V，50HZ。主电机功率：2.2KW，张紧电机：0.55KW；2.外形尺寸：4300mmX4300mm，高度按要求定制；3.层距：150mm-300mm任选；4.速度：7米/min可调或根据需求设置速度；5.输送链条宽度：链条网带Z窄200毫米Z宽1300毫米，Z短50米Z长1200米，螺旋塔Z小直径1.5米Z大直径12米。常规宽度为700mm，可输送外形小于直径为40mm的产品；6.材质：链条与网带完全由304不锈钢制成，可保证经久耐用。基体骨架有304或201不锈钢方管制成；7.塔高度：螺旋塔Z高6米，Z小1层Z多40层，占地面积小，设计灵活，螺旋塔层数可根据客户要求定制。