

工业DeviceNet CANopen机器人通讯屏蔽双绞线

产品名称	工业DeviceNet CANopen机器人通讯屏蔽双绞线
公司名称	上海览通电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	机器人电缆:devicenet通讯线 拖链电缆:CANopen屏蔽双绞线 高柔性总线:D网通信网线
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
联系电话	021-58256857 13651838367

产品详情

工业DeviceNet

CANopen机器人通讯屏蔽双绞线 devicenet机器人电缆,devicenet机器人通讯线,devicenet屏蔽双绞线

devicenet拖链电缆 拖链总线电缆 高柔性电缆 工业机器人电缆 PLC伺服通信电缆 拖曳电缆 坦克链电缆

5芯紫色 PUR 频繁运动布线（拖链坦克链 机器人 特种车辆等场合）DeviceNet/CANopen总线通讯电缆

DeviceNet FD PUR 1x2x24AWG/30TC+1x2x22AWG/42TC

5芯紫色PUR 频繁运动布线（拖链坦克链等场合）高柔性DeviceNet总线通讯电缆

DeviceNet FD PUR 1x2x24AWG/30+1x2x22AWG/42

电缆规格	DeviceNet/CANopen		
2x24awg信号线	2x24awg/30+2x22awg/42		
颜色	白色 蓝色		
绝缘材质	发泡PE		
线规	24awg		
导体	30X0.100mm 镀锡铜丝		
截面积mm	0.25 mm		
近似外径	1.9mm		
特性阻抗	120 ± 15ohm @1MHz		
信号	CAN_H白色， CAN_L 蓝色		
2x22awg电源线	红色 黑色	HDPE	
引流线 地线	导体	19X0.16 镀锡铜丝	

	截面积	
5芯结构	2芯信号线 白色 蓝色(24AWG) , 2芯电源线 红色 黑色(22AWG)	
屏蔽层	线对铝箔 + 镀锡铜网总编织 覆盖率80%	
护套材质	PUR 聚氨酯护套	
颜色	紫色	
整体近似外径	7mm	
耐温等级	-40 to 80	
电容(20)	60nF/Km@1KHz	
信号线特性阻抗(20)		
衰减 dB/100m (20)	1.85dB@500KHz , 2.40dB@1MHz	
安装方式	频繁运动控制布线 (拖链 坦克链 拖曳 拖令 起重机 拖缆 车辆 机器人等)	