

聚苯乙烯泡沫板 硬质发泡体

产品名称	聚苯乙烯泡沫板 硬质发泡体
公司名称	上虞市兴龙泡沫板材有限公司
价格	.00/个
规格参数	硬度:硬质发泡体 材质:eps 壁厚:600 (mm)
公司地址	中国 浙江 上虞市 大三角开发区亚厦大道兴龙泡沫板材有限公司
联系电话	86 0575 82150166 15967567950

产品详情

硬度	硬质发泡体	材质	eps
壁厚	600 (mm)	长度	6 (m)
每件重量	10 (Kg)		

- 1、eps全称:expandable polystyrene发泡性聚苯乙烯,又称:可发性聚苯乙烯
- 2、外观:白雾色小球粒,经蒸汽加热后发泡成白色具弹性泡粒。 3、比重:约1.03
- 4、主成份:聚苯乙烯 91-95%>及戊烷(c5、c6:5-8%)不含氟氧碳化合物 (chloro-fluoro-carbons) 成份。
- 5、特性:发泡性:eps珠粒被加热至90 以上时,珠粒软化,发泡剂汽化可使eps珠粒膨胀40-80倍。 熔融性:当eps珠粒或泡粒加热至110 以上时,珠粒或泡粒易熔融粘结。
时效性:eps珠粒内发泡剂在常温下也在不断地向外逸散,故该产品使用时效性强,常温下达到正常使用日的,一般保存 期为2-3个月。 危险性:eps珠粒逸散出的发泡剂,属易燃、易爆品,故在生产、储存、运输过程中均需严禁烟火,防止静电,保持通风。
- 6、作用:成型品作为包装时,有避震效果。 产品用途主要体现在隔热材料:泡珠成型品由于热传导非常低,为冷冻工厂、冷冻仓库、冷冻货车、冷冻船、制冰厂最佳保冷保温隔热材料。 包装材料:品质轻、机械强度高、适用于食品、机械、电器、电子零件等包装,安全可靠,不易破损,增加商品价值。
建筑材料:具有保温、保冷、隔音效果,可作为住宅、戏院、会议室等建筑材料。
装饰材料:成型品具有耐候性及着色容易,可广泛适用于展示会场、商品橱、广告招牌及玩具制造。
浮材:成型品质量轻,可作为救生用具、水中玩具、浮筒、蚵架等