

# 环氧树脂 灌注粘钢胶 混凝土结构加固材料

产品名称	环氧树脂 灌注粘钢胶 混凝土结构加固材料
公司名称	廊坊镅坤环保科技有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:镅坤 产地:河北廊坊大城县 规格:20kg/桶
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡十里湾村
联系电话	17331609562

## 产品详情

产品应符合下列要求：

外观：E-44环氧树脂为淡黄色到棕黄色高粘度透明液体。

质量指标：

外观：透明液体，无明显机械杂质

环氧当量 g/eq：210-244

环氧值 eq/mg 软化点，：15-23 粘度 Pa.S/25：6-10 易皂化氯 %：0.5 无机氯 ppm：200 挥发份 %  
：1.0 弹涂鱼防 固体含量 %：色泽号：3

使用方法：

环氧树脂很少单独使用，一般加入固化剂填充料等辅助材料使用，用叔胺类化合物作固化剂一般为树脂用量的5-15%，用酸酐作固化剂加入树脂用量的0.1-3%，用多元胺作固化剂与环氧树脂为1：1摩尔比，采用703作固化剂可按1：04（重量比）配用。

环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物。凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变定收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定，因而广泛应用于国防、国民经济各部门，作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。

