

Z673H-10C气动刀闸阀，气动浆闸阀

产品名称	Z673H-10C气动刀闸阀，气动浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ673X、Y-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z673H-10C气动刀闸阀，气动浆闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。PZ673H（X、F）系列气动刀型闸阀品种齐全。主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50~DN1000。气动刀闸阀产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

Z673H-10C气动刀闸阀，气动浆闸阀主要结构及产品特点

气动刀型闸阀主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。气动刀闸阀结构特点：（1）采用对夹式结构，体积小，重量轻。（2）完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。（3）新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。（4）闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。（5）流阻小。（6）安装维修方便。

Z673H-10C气动刀闸阀，气动浆闸阀执行标准设计标准	JB/T8691-1998 MSS-SP-81
法兰标准	GB/T9113 . 1-2000
结构长度	GB/T1-5188 . 2-94
试验和压力	GB/T13927-2000
Z673H-10C气动刀闸阀，气动浆闸阀执行器技术参数	零件名称材质名称材质牌号

圆螺母	优质碳素钢
手轮	灰口铸钢
轴承压盖	优质碳素钢
阀杆螺母	铝青铜
	铝黄铜
轴承	—
阀杆	不锈钢
支架	碳素钢、不锈钢

螺栓螺母	优质碳素钢	
填料压盖	碳素钢	
填料	柔性石墨盘根石棉根增强四氟纤维盘根	
阀体	碳素钢、不锈钢	

Z673H-10C气动刀闸阀，气动浆闸阀主要性能规范

公称压力PN(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)适用介质	1.5	
1.6	2.4	

Z673H-10C气动刀闸阀，气动浆闸阀产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式)