

吊篮图片A吊篮资质A吊篮规格A汇洋电动吊篮

产品名称	吊篮图片A吊篮资质A吊篮规格A汇洋电动吊篮
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

电动吊篮的操作要点；

- 1、电动吊篮是一种高空载人设备，使用时必须确保其安全性，使用期间必须定期做检查，如果出现故障，必须交专业人员或者返厂检修。
- 2、必须使用镀锌钢丝绳，绳上不得有油，出现扭伤、松散、断水等情况，必须及时更换
- 3、提升机安全锁等零部件在使用前必须经过检查员检查。
- 4、电动吊篮在使用过程中必须将安全锁锁紧，需要在进行调整
- 5、使用后必须将吊篮放到离地面1米以上的高度并清扫电动吊篮内的杂物，并固定在3m高的建筑物上，收好电缆和钢丝绳，并切断电源。

建筑电动吊篮（尤其是电力系统）应采取防水、防潮措施，防止受潮进水造成电气短路地面多余钢丝绳应盘放扎好。吊篮停用拆除后，应将各种绳索、电缆线盘好，分解构件放齐，连接件集中，妥善存放，防止霉变、腐蚀、变形和散失。

- 1、减速箱及传动装置首次使用三个月后须跟换润滑油，以后每月加一次润滑油，每六个月换一次润滑油。
- 2、安全锁活动部位每月加一次润滑油。
- 3、电气短路、电气元件及电线接点处必须保持干燥、清洁，不得有油污积垢。

4、在安全、日常、定期检查和作业过程中，发现故障或异常时，应立即停止使用，由专职人员进行检修，严禁吊篮“带病”使用。

5、建筑电动吊篮应做额定起重量125%的静超载试验和110%的动超载试验，要求升降正常，限位装置灵敏可靠。

电动吊篮作业前应进行下列检查：

1、屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求；

2、电源电压应正常，接地(接零)保护良好；

3、机械设备正常，安全保护装置齐全可靠；

4、电动吊篮内无杂物，严禁超载。

5、启动后，进行升降吊篮运转试验，确认正常后，方可作业。

6、作业中，发现运转不正常时，应立即停机，并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。