

随州空压机 离心空压机 荣景盛多年行业经验

产品名称	随州空压机 离心空压机 荣景盛多年行业经验
公司名称	襄阳荣景盛机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩工业园二期C11栋
联系电话	13507289041 13507289041

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳荣景盛机电科技有限公司

标题

用过螺杆空压机的小伙伴都清楚，该设备隔一段时间就需要进行排水，变频空压机，尽管如此，可是仍然会有提出这样的疑问：如果不按时排水，大型空压机，会有哪些后果呢？接下来，襄阳空压机;湖北空压机配件厂;螺旋杆空压机厂家将具体解答该问题。我们需要记住，若是该排水时不排水，首先会导致该设备系统中水分的增加。你们知道吗，这一现象将会直接影响到压缩空气的品质，而倘若压缩空气的品质不合格，离心空压机，那么将会对企业生产造成不利的影晌。除此之外，还会导致油分效果变差。若是情况特别严重的话，还会造成空压机内部生锈。这便是空压机不进行排水的影响。

标题

襄阳空压机配置根据压缩气体干燥和净化的程度选用也不一样，襄阳空压机因客户要求允许程度不同，选择亦有不同。襄阳螺杆空压机通用用户的配置方案顺序为：压缩机+储气罐 + FC离心式油水分离器（前置）+冷冻式干燥机 + FT主管路过滤器+FA微油雾过滤器 +

(吸附式干燥机 + FT + FH活性炭除臭过滤器)。其中D为C级离心式油水分离器，完全过滤 3μ 或更大的固态离子，随州空压机，去除99%水份，40%的油雾，含油量：1 - 3PPM；FT级主管路过滤器，完全过滤 1μ 或更大的固态离子，去除100%的水份，70%的油雾，常压：-23℃，含油量：1PPM；FA为微油雾过滤器，微玻璃纤维经特殊设计的密度、直径及表面处理，可过滤 0.01μ 的固态粒子。外部海绵层吸收并排出油雾，可去除99.999%油雾。FH为活性炭除臭过滤器，可过滤 0.01μ 的固态粒子。外部海绵层吸收并排出油雾，残油率 0.003ppm 。储气罐因属于压力容器，其安全阀、压力表、排污阀等安全附件应配套齐全。排气量在 $2\sim 4\text{m}^3/\text{min}$ 以下使用1000L储气罐。排气量在 $6\sim 10\text{m}^3/\text{min}$ 以下使用1500L~2000L储气罐。

随州空压机-离心空压机-荣景盛多年行业经验(诚信商家)由襄阳荣景盛机电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳荣景盛机电科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为压缩、分离设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!