

建筑电动吊篮山东外墙建筑电动吊篮厂家

产品名称	建筑电动吊篮山东外墙建筑电动吊篮厂家
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

操作电动吊篮的人员应该有哪些要求和必备条件？

城市建筑越来越高，机械作业太粗糙，所以城市建设中少不了工作人员在高处作业吊篮的操作。作业环境的高度决定着高处作业吊篮操作具有一定的危险性，那么对于操作高处作业吊篮的作业人员，应该有哪些要求和必备条件呢？

- 1、高处作业吊篮操作人员须经法定机构专门的培训考核，持特种作业有效证件上岗。严禁无证人员操作吊篮。
- 2、在吊篮作业的人员必须体检合格，无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。
- 3、吊篮不允许作为载人和截物电梯使用。也不得另设具运材料。
- 4、不允许在吊篮内使用梯子、凳子、高架、垫脚物等进行作业。
- 5、电动吊篮操作人员在使用吊篮设备期间不得离开操作岗位，如果离开操作岗位，必须切断电源，以防误动作或由无关人员触动引起事故。
- 6、高处作业吊篮使用严禁超载，且载荷在吊篮全长上应基本均匀。当施工高度较高及前梁伸出长度超出规定的范围时，平台的载重量必须减少。风力较大时，还必须考虑风压的影响。
- 7、必须保证悬挂机构的配重平衡力矩要大于两倍的吊篮升降部分自重、钢丝绳自重、重锤、额定载荷及风载荷所引起的倾覆力矩。
- 8、进入吊篮的作业人员应戴好安全帽，并正确系好安全带。同时还应将防坠自锁器正确固定在安全绳上

，并将安全带的锁钩固定在自锁器上，做到人机分离。严禁挂在吊篮升降用的钢丝绳或吊篮栏杆上。

高处作业吊篮对作业人员安全要求主要就是这些，我们一定要根据以上说明进行正确操作，只有这样才能提高我们的工程效益。