

珍珠岩、珍珠岩矿砂、珍珠砂

| | |
|------|-------------------------------------------------|
| 产品名称 | 珍珠岩、珍珠岩矿砂、珍珠砂 |
| 公司名称 | 信阳市平桥区万祥非金属材料厂 |
| 价格 | 7.00/包 |
| 规格参数 | 生产厂家:信阳市万祥非金属材料厂 颗粒劲:2-4mm.3-6mm 原产地:河南信阳 |
| 公司地址 | 信阳市平桥区辛店村 |
| 联系电话 | 0376-3888368 13783768222 |

产品详情

膨胀珍珠岩是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，瞬间高温焙烧而制成的一种白色或浅色的优质绝热材料。其颗粒内部是蜂窝状结构、无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱。并可以用不同的粘合剂制成不同性能的制品，其特点是重量轻、绝热及吸音性能好，并且原材料丰富、价格低廉、使用安全、施工方便，可广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。

防火门芯专用珍珠岩

为了提高防火门品质，本公司选用20-30目珍珠岩原矿砂膨胀，生产的产品具有：颗粒均匀、色白、轻容、无粉尘等特点。现已和全国50多家防火门企业合作，得到客户的广泛好评。

化学成分：

| 成份 | SiO ₂ | AL ₂ O ₃ | K ₂ O | Na ₂ O | CaO | MgO |
|----|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------|-----|
| 含量 | 69 - 72% | 12 - 18% | 3 - 4.5% | 3-4.5% | 0.1 - 0.2% | 0.2 |
| 项目 | 堆积密度 | 导热系数 | 含水 | 使用温度 | 粒径（两种） | |
| 参数 | 93kg/m ³ | 0.055w/m | <2% | -256-800 | 1-3mm | |

3-
5
m
m

珍珠岩保温板：是以膨胀珍珠岩散料为骨料，加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板。FSG憎水保温板有效地解决了各类建筑屋面保温、隔热和防水功能于一体的技术难题，节约了大量的建设和维修资金。

产品特点：质轻且保温隔热性能优良防火.防尘.防潮,不变形改性、不腐烂发霉、无毒无味憎水性能好，憎水率可达98%以上施工安全简单易行,屋面与墙面粘贴均可天然矿石为原料,有良好的环保性.