

铁水预处理聚渣剂,钢铁生产处理剂

产品名称	铁水预处理聚渣剂,钢铁生产处理剂
公司名称	凯蒂（信阳）新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:凯蒂（信阳）新型材料有限公司 SiO2含量 ≥ :*（ % ） 密度:*（ g/cm3 ）
公司地址	信阳市上天梯管理区矿业大道8号
联系电话	86 0376 3886222 15203970882

产品详情

产地	凯蒂（信阳）新型材料有	SiO2含量 ≥	*（ % ）
密度	*（ g/cm3 ）	硬度	*

在铁水预处理过程中，单喷金属镁粉后，一般情况下铁水包顶渣少而稀，不易将渣扒除干净，扒渣时易带铁，造成扒渣铁损搞。为了改善扒渣效果，降低铁损，提高作业率，扒渣前需要用聚渣剂，以利于进行快速扒渣。 外观：灰白色固体颗粒

粒度：粒度根据客户使用情况而定，一般为0.2--2.5mm

产品特点及使用方法

- 1.外观为灰白色呈颗粒状，无毒、无味、无有害成分。
- 2.使用简便。成渣速度快，能迅速将渣聚集，易于扒渣，除渣率高；减少冶炼过程中回硫；扒渣过程铁损小。
- 3.在铁水预处理中应用，一般在脱硫结束后加入0.1%--0.2%（占铁液量）的聚渣剂充分搅拌、扒渣即可。