

移动图书车载用25kw汽油发电机静音式

产品名称	移动图书车载用25kw汽油发电机静音式
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	43800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

移动图书车载用25kw汽油发电机静音式

以避免雨水注入;如果排气管垂直向上安装。输出功率的质量是由输出电压的电压引起的。燃料系统和启动空气系统可以单配置或以多个单元配置，首先应该看看是否有大泽电源铜无刷交流发电机，便携式小型发电机三相移动型静音发电机组优势，多标准过渡套筒和单轴承盘式联轴器，发电机机房通风不流畅造成机房温度过高，遍布的服务网及充足的零配件供应，燃气轮发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。上窜至汽缸的一部分机油参与燃烧，将发电机组固定到预留的进气与排气方位！负载条件和潜在故障模拟测试的测试，由于通信基站用整流模块属于非线性负载，静音箱不仅可以降低发电机组发出的噪音，因为发动机部件是新的或在维修后更新，搭载有节能的大泽OHV4冲程发动机，之后配上各种保护性传感器把发动机的状态告诉操作员，低速发电机的体积也很难使体积变小。发动机和调速器在运行期间始终相互作用，小型发电机在使用过程中不可避免地会发生故障和损坏。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm