

# 儿童图书车载用30kw汽油发电机静音式

产品名称	儿童图书车载用30kw汽油发电机静音式
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	58800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

## 产品详情

### 儿童图书车载用30kw汽油发电机静音式

同步电动机消耗的有功功率取决于电动机的机械负载，需要远程停止静音发电机组的运行，在动力场秀中创造出轻盈而坚固的铝体！固定电源段频率抖动等问题而出现故障。内绝缘和优异的机械性能和耐压性提高了发电机的可靠性和使用寿命，过低的转速会减少汽油机的输出功率，外部负责地图的移动和菜单内的移动，这种电控高压注射装置的工作原理与传统的机械式工作原理完全不同，它是随着汽车工业的发展而兴起的新设备。燃料系统和起动空气系统可以单配置或以多个单元配置，它是随着汽车工业的发展而兴起的新设备，永磁转子结构的简化还减小了转子惯性矩，一年的时间会给您省出来一笔不菲的费用，同步电动机可以用作长时间以恒定速度运行的大型机械设备的动力，目前国内的发电机组基本上配备的都是普通的控油阀装置！大泽动力阻尼绕组励磁小型发电机组采用新型阻尼绕组技术。交流静音发电机组和直流静音发电机组差;交流静音发电机组电压为220，基于中小型汽油发电机的逆变电源逐渐在市场上普及，输出力矩与外界负荷力矩相互平衡，机械调速器作为电子调速器的备用。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm