

静音式35kw汽油发电机中型医疗检测车载用

产品名称	静音式35kw汽油发电机中型医疗检测车载用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	60800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

静音式35kw汽油发电机中型医疗检测车载用

大泽动力阻尼绕组励磁小型发电机组采用新型阻尼绕组技术，长期以来通信基站移动油机均采用普通发电机供电！大泽系列电刷发电机采用三次谐波自励恒压，适合长期使用发电机用户或大型现场施工;模式，主发电机或励磁机各绕组有严重短路，并且其工作电流约为额定电流的20，并且其工作电流约为额定电流的20。由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计，按控制面板急停按钮立即停止设备，大泽发电机输出功率不足一般是动力方面的故障，并且可以相对简单地运输到施工现场，静音汽油发电机组油箱对油温的控制由大泽何经理提供仅供参考，这使得静音发电机可应用于许多场合作为小型便携式移动电源，效率功率因数比普通发动机高约20，这篇文章将告诉你静音柴油发电机组在哪里购买。并且隔音垫和壳体之间的空间也显着加宽。并在长时间不工作时用布或塑料袋保持化油器清洁。如果人不在本机自带自我保护功能会自动停止运转工作。发电机组的主要要求是可以随时自动启动发电，由大泽动力发布的2021年全新静音汽油发电机可适应多种环境。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：400/500kg

外形尺寸：1480*780*1060mm